

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	ALFA ROMEO	Alfasud Ti Quadrifoglio (901 G5C / III.Serie)	CH 0017 83
Hersteller	ALFA ROMEO AUTO SpA., I-80133 Napoli / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "901 G5C" und "CH 0017 83" (Importeur-Plakette) vor Fahrgestellnummer "ZAS901G50"		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Traverse (Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Traverse		
Motor kennzeichen	"AR 301 46" rechts, oben auf Motorblock		
Hauptimporteur	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno		
Gepprüftes Fahrzeug	ZAS901G50*05066009		

Fahrgestell	Motor	
Anzahl Achsen 2	Anzahl Räder 4	Marke ALFA ROMEO Typ AR 301 46
Lenkung mechanisch		Bauart Boxer Takte 4
Getriebe mechanisch synchronisiert		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge 5	Achsart neb Vorderräder	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		Bohrung 84,0 Hub 67,2
		Hubraum 1489 Steuer-PS 7,58
		Leistungs-kW 76 (DIN) bei U/min 6000
Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder		Lärm-Standmessung 74,0 dBA bei U/min 4500
		Schaildämpfer 2 T8pfe, 440x135x105 / 395x135x105
Feststellbremse wie Hilfsbremse		Abgasprüfung ECE-15/03, 1,3 % CO
Dauerbremse -		Entsörnung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe		

Karosserie Limousine *)	Gewichte vorn hinten total	
Anzahl Türen 2 + 1	Geschw. Messer km/h	560 380 940
Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h	Ar4 (E) + B (E)	115 235 350
Unterlegkeil -	Rückspiegel links und rechts	675 615 1220
Diebstahlsicherung Lenkradschloss		1320
Anzahl Plätze t 5 v 2	M h 3	
Masse innen aussen		
Länge 2978	Achsabstand 2455	
Breite 1616	Doppelachse v h	
Höhe 1270	Spurweite v 1392 +) h 1359 +)	
Ueberspannung v 783	Spurweite v -	
	h 740	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis ø l 10300 r 10400	
		Fabriggarantie 190/55 HR 340 190/55 HR 340 +)
		Reifengrösse - / 2,5 - / 2,5
		Ply / bar 924 924
		Tragkraft für V max 210 210
		Felgen 135 TR 340 ET 39 "SPEEDLINE" +)
		Leichtmetall mech. Getriebe autom. Getriebe
		Gar Anhängelast gebremstrungsbremst 940 -
		Garantiertes Gesamtzuggewicht - -
		Gepprüfte Anhängelast - -
		Garantierte Dachlast 80 -
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 182,5 - km/h
		gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E) in HC
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	§)
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	2/ Seima TR8 DGM 12185 KA oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfasud Ti Quadrifoglio
Typenscheinnummer	CH	0017 83
Karosserie	Limousine	
Platze	total 5	vom 2
Leergewicht	940	Treibstoff 3
Nutzlast	-	Steuer-PS 7,58
Gesamtgewicht	1320	Hutraum 1489

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : Orig. Front- und Heckspoiler sowie Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff zugelassen
- + Reifenvarianten : 185/60 HR 14 Tragkraft 1030 (2,5), Vmax 210 km/h
165/70 HR 13, 800 (2,3), 210 km/h
- Felzenvarianten : 5 1/2 J x 14, Stahl oder Leichtmetall (DWA, SPEEDLINE) Spurweite v = 1390 h = 1357 (ET 40 mm)
5 1/2 J x 13, Stahl oder Leichtmetall (DWA, SPEEDLINE) Spurweite v = 1392 h = 1359 (ET 40 mm)
- §) Ausrüstung : Nebelschlusslichter werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt (nicht nach CH-Vorschrift geschaltet)