| Art des Fahrzeuges   | [ *  | Fabrikmarke   | 1                                  | Тур                                    |  | 2   | Z WOO A THE  | <b>MKARTE</b>  |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Personenwagen  |  | ALFA RO   | MEO                                | Sprint 1                               | ,5 / Modell 90:  | 2 A5C                                       | сн 001   | 7 84   |
| Hersteller<br>Erkennungsmerkmale   | ALFA ROMEO AUTO<br>aut Herstellerplakette<br>vor Fahrgestellnumme                                | "902 A50  | *                                  |  |  |   |  |  |
| Herstellerplakette<br>Fahrgestellnummer<br>Motorkennzeichen<br>Hauptimporteur<br>Geprüftes Fahrzeug  | im Motorraum, r<br>im Motorraum, r<br>"AR 30198" rech<br>ALFA ROMEO (SVI<br>ZAS902A50*05099      | echts auf Kot<br>echts auf Tra<br>ts, oben auf<br>ZZERA) S.A.,                    | flügel-Inne<br>verse<br>Motorblock |  | asser  |   |  |  |
| Fahrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gänge Betriebsbremse   | 2 mechanisch mechanisch sync 5 hydraulisch, 2- wirkend auf all minderungsventi                   | Achsantneb<br>Kreis, Scheit<br>e Räder; last                                      | tabhängiges                        | ruckhilfe.                             | Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW       | ALFA ROMEO Boxer B Wasser 84 1489 70 (DIN)  | Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min | AR 301.98<br>4<br>yorn<br>4<br>67.2<br>7.58<br>5800  |
| Hilfsbremse<br>Feststellbremse<br>Dauerbremse<br>2-Kreis-Kontrolle   | wie Hilfsbremse - Niveaukontrolle  |   |                                    |  | Lām-Standmessu Schalldampfer Abgasprüfung Entstörung                     | ng 74.0<br>2 Topfe: 1.                      | _ dB/A bei U/min<br>438 x122 x95 /<br>536936           | 4350<br>2. 395x122x95 mm<br>AS 536938<br>3+4. Art: D |
| Karossene Anzahl Türen Sicherheitsgurten v Unterlegkeit Dieostahlsicherung Anzahl Plätze t Masse Länge Breite Hohe Ueberhang v h Abstand Lenkrad – vorderste | Limousine  2 Ar4m (E)  Lenkradschloss  4 v2  innen aussen 4020 1620 1705 807 758 e Fahrzeugteile | Geschw. Messinh Rückspiegel Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite Spurkreis | A od.                              | Ar4 (E) + links  h 2  h h 1364  r 9800 | Garantiertes Gesal Geprüfte Anhängel Garantierte Dachli Höchstgeschwindi | gebremst/ungebremst<br>mtzuggewicht<br>iast | R / 2,5<br>950<br>180<br>40, Leichtme                  | total 910  |

2 311 3

| Ausrüstung   | ER (E)   | Angaben für den Fahrzeugausweis                            |  |
|--|--|--|--|
| Femilichter Abbiendlichter Standlichter Schlusslichter               | HC (E) A (E) in HC R (2) S1 (E)  | Art des Fahr- zeuges  Marke und Typ  ALFA ROMEO Sprint 1,5 |  |
| Bremslichter Richtungsblinker v Rückstrahler v Markierlichter v      | 1 (E) . s . h 2a (E)   | Typenschein- nummer CH 0017 84  Karosserie Limousine       |  |
| Nebelschlusslichter<br>Zusätzliche Lichter<br>Kontroll-NrBeleuchtung | 1/B (E) (auf Wunsch) 2 Nebellichter vorn B (E) 2 separat                 | Plátze total 4 vom 2                                       |  |
| Scheibenwischer<br>Warnvorrichtungen                                 | 2 Blatt mit/ Waschania SETMA TR8 e2 834 oder andere homologierta Modella | Leergewicht   910   Treibstoff   B                         |  |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lárm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 190/55 SR 340, Tragkraft pro Achse 924 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h Felgen : 135 TR 340 DP 39, ET 40, Stahl oder Leichtmetall, Marken SPEEDLINE oder BWA

Reifen : 165/70 SR 13, Tragrkaft pro Achse 800 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
Felgen : 5 1/2 J x 13, ET 40, Stahl oder Leichtmetall, Marken SPEEDLINE oder EWA

5 J x 13 H 2 , ET 40, Stahl, Marke ALFA ROWED

5) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit Heckspoiler aus Kunststoff unten auf Kofferdeckel.

\*) ab Fahrgestell-Nummer: \*ZAS902A50\*05120000

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder.

Hilfsbremse : mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder.

| 00) Personenwagen  | ALFA-  | ROMEO         | Sprint 1,5  | CH 0017 84 |
|--|--|---------------|---|------------|
| Emissions-Zusatzkar  | rte  |               | ·   | I          |
| Nachtrag vom 25.09 Ab Modelljahr 1985 Erkennungsmerkmale                 | 9.84 in Bern -<br>5 :<br>e : auf Her<br>-Typ : "AR 305 | steller-Plake | te : "Tipo/Versione 90<br>s, oben auf Motorblock,<br>U/min. |            |
| Motorkennzeichen/- Motorleistung Md max.  Emissionswerte siehe Rückseite | : 130,4 N  | m bei 4000    | U/min.  |            |

| Geräuschemissionen<br>E) Motortyp | I/E) Gottio           | ba       |                   | 1400 : 4     |                            | #15.5E. 5 |                      |                                |           |        |       |        |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
|                                   | (F) Getriebe          |          | (G) i-A           |              | (H) Vorbei-<br>fahrt; dB/A |           | ) Standmess<br>3/A n | iung (f<br>nin-1               | R) Bemeri | kungen |       |        |
| AR 30520 A                        | m5                    |          |                   | 4,11         |                            | 74,0      | o   1                | 75,0 43                        | 50        |        |       |        |
|                                   |                       |          |                   |              |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |
|                                   |                       |          |                   |              |                            | •         |                      |                                |           |        |       |        |
|                                   |                       |          |                   |              | İ                          |           |                      |                                |           |        |       |        |
|                                   | İ                     |          |                   |              | .                          |           |                      |                                |           |        |       |        |
| Abgasemissionen                   |                       |          |                   |              |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |
| (E) Motortyp                      | (F) Getriebe          |          | (G) i-A Emissione |              | en in g/kr<br> (L) HC      |           |                      | N) Leerlauf ATG-Nummer O min-1 |           |        |       |        |
| AR 30520 A                        | m5                    |          |                   | 4,11         |                            | 14,11     | 1,70                 | 1,25                           | 0,5       | 970    | 17 11 | 101 01 |
| •                                 |                       |          |                   |              |                            |           |                      |                                |           | 5,0    |       |        |
|                                   |                       |          |                   | `            |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |
| ,                                 |                       | <b>S</b> |                   |              |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |
|                                   |                       | •        |                   |              |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |
| Rauchemissionen                   | (O) nach BAV Anhang 3 |          |                   | (O+P) nach   | ECE-2                      | 4         | •                    | ,                              | •         |        |       |        |
| E) Motortyp                       | b =                   | bei      | min-1             | k =          | bei                        |           | min-1                | k =                            | •         | bei    | m     | in-1   |
|                                   | b =                   | bei      | min-1             | k ==         | bei                        |           | min+1                | k =                            |           | bei    | m     | in-1   |
|                                   | b =                   | bei      | min-1             | k =          | bei                        |           | min-1                | k =                            |           | bei    | m     | in-1   |
|                                   | (S) Bachar            | rach     |                   | Einspritzpun | npe                        |           |                      |                                |           |        |       |        |
| ) in der Messung eines ar         |                       |          |                   |              |                            |           |                      |                                |           |        |       |        |

રેકદરે હતે