

Art des Fahrzeuges **Personenwagen** Fabrikmarke **AUDI** Typ **80 (Motor 1600 ccm)** **ZUSATZKARTE**  
 IN = 75 PS / YP = 85 PS / YS = 110 PS CH **0045 28**

Hersteller **AUDI NSU AUTO UNION AG, Ingolstadt (D)**  
 Erkennungsmerkmale **"80 S" oder "80 LS" auf Herst.-Plakette. "82.2" (2-türig) bzw. "83.2" (4-türig) vor Fahrgestell-Nummer**  
**"80 GL" oder "80 GT" auf Herst.-Plakette. "84.2" (2-türig und 4-türig) vor Fahrgestell-Nummer**  
 Herstellerplakette **rechts, seitlich hinter Spritzwand**  
 Fahrgestellnummer **vorn, Mitte Spritzwand, unter Motorhaube**  
 Motorkennzeichen **"YN"(75 PS) "YP"(85 PS) "YS"(110 PS) = vor Motornummer, links, seitlich auf Block oberhalb Benzinpumpe**  
 Hauptimporteur **A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad**  
 Geprüftes Fahrzeug **8262000053/8462000076 und 58 Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale**

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**  
 Lenkung **mechanisch**  
 Getriebe **mechanisch synchr. oder Automat (ohne GT)**  
 Anzahl Gänge **4 bzw. 3 Stufen** Achsantrieb **Vorderräder**  
 Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe**  
**GT + Automat = lastabhängiger Bremskraftregler auf HR**  
 Hilfsbremse **1. und 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)**  
 Feststellbremse **mechanisch, IB, auf HR**  
 Dauerbremse **-**  
 2-Kreis-Kontrolle **Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe**

Motor  
 Marke **AUDI** Typ **YN/YP/YS**  
 Bauart **Reihe** Takte **4**  
 Treibstoff **B** Lage **vorn**  
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **4**  
 Bohrung **79,5** Hub **80**  
 Höbraum **1588** Steuer-PS **8,08**  
 Leistungs-PS **75/85/110** bei U/min **5600/5600/6000**  
 Lärm **80/80/75 dB/A** bei U/min **5600/5600/4500(?)**  
 Schalldämpfer **2 Töpfe, 1/235x1070 + 1/450x90x190 \*\***  
 Abgasprüfung **2,5 950 U/min, 1,6 900 U/min (GT) ECE 15§**  
 Entstörung **BAV, Anhang B Ziffer 4 "A+2"**

Karosserie **Limousine**  
 Anzahl Türen **2 oder 4** Geschw. Messer **km/h**  
 Sicherheitsgurten **\*\*\*)** Rückspiegel **innen + links**  
 Unterlegkeil **-** Zugvorrichtung **-**  
 Diebstahlsicherung **Lenkradschloss**  
 Anzahl Plätze **5** v. **2** M. **h 3**  
 Masse **innen aussen**  
 Länge **4200** Achsabstand **2470** /  
 Breite **1600** Doppelachse **v h**  
 Höhe **1340** Spurweite **v 1340 h 1335**  
 Ueberhang **s -** Spurweite **v -**  
**v 785** h **-**  
**h 945** Spurkreis **l 9900 r 10000**  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte **vorn hinten total**  
 Leergewicht **535 320 855 +-)**  
 Nutzlast **105 245 350**  
 Gesamtgewicht **640 565 1205**  
 Fabrikgarantie **-** **1260**  
 Reifengröße **155 SR 13 155 SR 13 +)** (Varianten  
 Ply / bar **/ 1,7 / 1,7** vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft **650 650**  
 für V max **180 km/h 180 km/h**  
 Felge **4 1/2 J x 13 4 1/2 J x 13**  
 Garantierte Anhängelast gebremst **850**  
 Garantierte Anhängelast ungebremst **450**  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht **-**  
 Geprüfte Anhängelast **800**  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **160/155 km/h**  
**170/165 (85 PS) / 181 (110 PS) mech./autom. km/h**  
 zul. Dachlast **75 kg**

**Ausrüstung**  
 Fernlichter CR oder HR (E)  
 Abblendlichter CR oder HC (E)  
 Standlichter A (E) in CR bzw. EC (E)  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v - s h I (E)  
 Markierlichter v - s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/Blatt mit 2700 Waschanlage  
 Warnvorrichtungen MIXO TP AR 547-550  
 oder gem. Homologationsliste

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ A U D I 80  
 Typenscheinnummer CH 0045 28  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vorn 2  
 Leergewicht 855 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 8,08  
 Gesamtgewicht 1260 Hubraum 1588

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Ab Fahrgestell-Nummer : 8.62000001 (3. Zahl = Modelljahr 1976)  
Typbezeichnung : 80 S / LS / GL / GT = unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung  
 \*\*) Schalldämpfer : Auspuffanlage für Version 110 DIK-PS = 3 Töpfe, 1/235x108x86 / 1/450x180x85 / 1/320x160x100  
 \*\*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "A" genügt  
 +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft v+h= 650 (1,6) V-max 180 km/h Spur unverändert. Felge 5 J x 13 H2  
Ausführung GT benötigt HR Reifen, V-max 210 km/h  
 ++) Leergewicht : Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe erhöht sich das Leergewicht um 25 kg  
 §) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links im Türpfosten

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- Zul. Dachlast 75 kg

Personenwagen

A U D I

80 (Motor 1600 ccm)  
YN = 75 PS / YP = 85 PS  
YS = 110 PS

CH 0045 28

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.1.1976 - ja

Ab Fahrgestell-Nummer : 8462 000001 (3. Zahl = Modelljahr 1976)

Verkaufsbezeichnung "GT" wird durch "GTE" ersetzt (Einspritzmotor "YS" 110 PS)

Nachtrag vom 28.06. - 02.07.1976 in Wolfsburg - ja

Ab Fahrgestell-Nummer : 8.62 000001 (3. Ziffer = Modelljahr)

Garantierte Anhängelast gebremst : 1000 kg

Geprüfte Anhängelast mit Getriebeautomat : 880 kg (Fahrzeug-Leergewicht mit Automat)

Ab Fahrgestell-Nummer : 8.72 000001 (3. Ziffer = Modelljahr)

Erkennungsmerkmale : "82" auf Hersteller-Plakette (bisher 80 S/80 LS/80 GL/80 GTE)  
Vorziffern zu Fahrgestellnummer bleiben unverändert

Zus. Typenbezeichnung : Audi 80 GLS (84.2 vor Fahrgestellnummer)

Auspuff-Variante : 2 Töpfe 355 x Ø 100 + 450 x 90 x 190 mm Lärm : 82 dB/A

Abgasprüfung : nach 74/290 EWG (kein Genehmigungszeichen erforderlich)

Nachtrag vom 29. September 1977 in Schinznach-Bad - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 4,11, 79 dB/A ) Motor: YN  
50 km/h, A2, iA 3,91, 76 dB/A )  
50 km/h, M2, iA 4,11, 78 dB/A ) Motor: YP  
50 km/h, A2, iA 3,91, 77 dB/A )  
50 km/h, M2, iA 4,11, 76,25 dB/A Motor: YS

Nahfeld : 83,75 dB/A bei 4200 U/min  
83,75 dB/A bei 4200 U/min  
83,75 dB/A bei 4500 U/min

Nachtrag vom 17.3.1978 - M1

Wahlweise lieferbar mit Leichtmetallfelge ATS oder VW (5J x 13), Einpresstiefe 45 EP.  
Spurweite unverändert.