

| | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--|-----------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | 200 - Avant Quattro 44 Q / 445 Q / 5 Plätze Motor: MC / 121 kW | *) Typenschein-Nummer |
| 00) Personenvagen | A U D I | | | CH 004640 |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|-------------|
| Hersteller | AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD | | | Katalysator |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette | "44 Q" oder "445 Q" | | |
| | Fahrgestellnummer | "WAU...44....." | | |
| Herstellerplakette | im Motorraum, vorn rechts auf Kühlertraverse | | | |
| Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn Mitte Spritzwand | | | |
| Motorkennzeichen | "MC" | links, seitlich am Block | | |
| Importeur | A X A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad | | | |

| | |
|----------------------|--|
| Fahrgestell | 2 / 4 |
| Anzahl Achsen/Reifen | v+h = Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| Federung | Zahnstange; hydraulische Lenkhilfe |
| Lenkung | Allrad |
| Achsantrieb | hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische |
| Betriebsbremse **) | Unterstützung, wirkend auf alle Räder |
| | Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheiben, wirken auf HR |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| Dauerbremse | - |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveau od. Druckdiff., sep. Kontrollampe |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-------|
| Motor | AUDI | Typ | MC |
| Marke | Reihe/T/Inject. | Takte | 4 |
| Bauart | Benzin | Lage | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 5 |
| Kühlung | 81,0 | Hub | 86,4 |
| Bohrung | 2225 | Steuer-PS | 11,33 |
| Hubraum | 121 | bei min-1 | 5500 |
| Leistung kW | 240 | bei min-1 | 3000 |
| Md-max Nm | B+2 | | |
| Entstörung | 3 Töpfe, 382x267x115 | "443 119 A" | ++) |
| Schalldämpfer | 376x235x105 | "443 119 B" | |
| | 450x225x150 | "437 120" | |

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Karosserie/Ausrüstung | Limousine / 4) | |
| Anzahl Türen | 4+1 | Geschw. Messer km/h |
| Sicherheitsgurten vorn | Ar4m(E) | hinten Ar4m(E) + B(E) |
| Unterlegkeil | - | Rückspiegel links + rechts |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | Scheibenwisch. 2 Blatt |
| Treibstofftank | 1/ Stahl oder Kunststoff, 80 Liter | |
| Warnvorrichtung | 2/ Flamm CH 2 035 oder andere homologierte | |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | 840 | 610 | 1450 |
| Gewichtsverteilung | 110 | 240 | 350 |
| | 950 | 850 | 1800 |
| | | | 2000 |
| Fabrikgarantie | 205/60 VR 15 | 205/60 VR 15 | +)) |
| Reifengrösse | - / 2,5 | - / 2,5 | |
| Ply/bar | 1160 | 1160 | |
| Tragkraft | über 210 | über 210 | |
| für Vmax | 6 J x 15 ET 45 | Stahl | +)) |
| Felgen | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------------|---------------|
| Anzahl Plätze | T 5 | v 2 | M | h 3 |
| Masse | innen | aussen | | |
| Länge | | 4793 | Achsabstand | 2687 |
| Breite | | 1814 | Doppelachse | h |
| Höhe | | 1422 | Spurweite | 1468 |
| Überhang vorn | | 1017 | Spurweite | 1490 |
| Überhang hinten | | 1089 | Spurkreis ø | 10300 r 10800 |
| Bodenfreiheit | leer | 190 | beladen | 130 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | mech. Getriebe | 1700 / 680 | autom. Getriebe |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | - | |
| Geprüfte Anhängelast | | 1700 VRV Art 67/5 beachten | |
| Garantierte Dachlast | | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | 216 | km/h |
| gemessen | km/h bei min-1 | Motor | Zapfwelle |

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | | Bemerkungen | | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | | (Code) | | |
|--|------|--------------------|--------------|-------|-------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------------|------|------------|-----------|-------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | | Fahrzeugart | Personenwagen | | | | | |
| m5 | 4,11 | 75,5 | 74,0 | 4125 | | | Marke und Typ | A U D I 200 Avant Quattro | | | | | |
| <u>Emissionswerte gemäss Vorschriften vom 01.10.86 erfüllt</u> | | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 004640 | | | | | |
| | | | | | | | Karosserie | Limousine | | | | | |
| F | G | H | J | | R | | Plätze | | Total | vorn | | | |
| Abgasemissionen | | Emissionen in g/km | | | Leerlauf | | ATG-Nummer | | | | | | |
| Getriebe | i-A | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH | | | | | | |
| m5 | 4,11 | 1,14 | 0,15 | 0,30 | - | 800 | 04 2901 01 | | Leergewicht | 1450 | Treibstoff | B | |
| | | | | | | | Nutzlast | | | | | Hubraum | 2225 |
| | | | | | | | Gesamtgewicht | 2000 | | | | Steuer-PS | 11,33 |
| F | G | K | L | M | N | R | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung "443 131 701 H bzw G oder K"
- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- **) Betriebsbremse : wahlweise mit zusätzlichem Bremsdruckregler auf rechtes Hinterrad wirkend; auf Wunsch mit Antiblockiersystem (ABS)
- +) Reifenvariante : 185/65 VR 15, Tragkraft 1090 (2,5), Vmax über 210 km/h
- Felgenvariante : 6 J x 15 ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spur unverändert
- ++) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen
- §) Ausrüstung : Kunststoff-Frontspoiler, Heckspoiler aus Polyurethan auf Wunsch Niveauregulierung, Geschwindigkeitsregelanlage, Dachgalerie (Fz.-Höhe 1458 mm)

Eintrag Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, CS-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung: Wolfsburg, 27.10.-01.11.1985
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom 01.11.85
20.06.86 - Erkennungsmerkmale jak

Eidg. Typenprüfstelle