

ZUSATZKARTE

CH 0072 46

| | | |
|--------------------|-------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ |
| Personenwagen | B M W | 5 2 8 |

| | |
|---|--|
| Hersteller | Bayerische Motorenwerke AG, München (D) |
| Erkennungsmerkmale | "BMW 528" auf Hersteller-Plakette "CH 0072 46" auf separater MOTAG-Plakette |
| Herstellerplakette | vorne rechts auf Kotflügel-Innenseite |
| Fahrgestellnummer | rechts, unter Motorhaube neben Federbeinabstützung |
| Motorkennzeichen | "2,8" hinten, oben auf Anlasserflansch |
| Hauptimporteur | MOTAG, BMW-Import, 8157 Dielsdorf |
| Geprüftes Fahrzeug | 4750060 |
| Unveränderliche Zeichen im Typencode <u>528</u> | |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---|
| Fahrgestell | | Motor | |
| Anzahl Achsen | <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u> | Marke | <u>B M W</u> Typ <u>128,2</u> |
| Lenkung | <u>mechanisch, a. Wunsch Lenkhilfe hydraulisch</u> | Bauart | <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Getriebe | <u>mechanisch synchronisiert oder autom. Getriebe</u> | Treibstoff | <u>B</u> Lage <u>vorn</u> |
| Anzahl Gänge | <u>4, 5 od. 3 Stufen Achsantrieb HR</u> | Kühlung | <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u> |
| Betriebsbremse | <u>hydraulisch, 2-Kreis, Sch. mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u> | Bohrung | <u>86</u> Hub <u>80</u> |
| | | Hubraum | <u>2187</u> Steuer-PS <u>14,19</u> |
| | | Leistungs-PS | <u>165 DIN</u> bei U/min <u>5800</u> |
| Hilfsbremse | <u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u> | Lärm | <u>80</u> dB/A bei U/min <u>4350 (3/4)</u> |
| Feststellbremse | <u>wie Hilfsbremse</u> | Schalldämpfer | <u>2 Töpfe 720x129x86 / 550xØ 170 mm</u> |
| Dauerbremse | <u>-</u> | Abgasprüfung | <u>ECE-15, 1,5 % CO bei 800 U/min *)</u> |
| 2-Kreis-Kontrolle | <u>Niveauekontrolle komb. m. Oeldruckkontrollampe</u> | Entstörung | <u>ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: A+2</u> |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Karosserie | <u>Limousine</u> | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | <u>4</u> Geschw. Messer <u>km/h</u> | Leergewicht | <u>760</u> | <u>635</u> | <u>1395</u> |
| Sicherheitsgurten | <u>vorhanden</u> Rückspiegel <u>innen + links</u> | Nutzlast | <u>125</u> | <u>225</u> | <u>350</u> |
| Unterlegkeil | <u>-</u> Zugvorrichtung <u>-</u> | Gesamtgewicht | <u>885</u> | <u>860</u> | <u>1745</u> |
| Diebstahlsicherung | <u>Lenkradschloss</u> | Fabrikgarantie | <u>195/70HR14</u> | <u>195/70HR14</u> | <u>(Varianten vgl. Bemerkungen)</u> |
| | | Reifengrösse | <u>R / 2,1</u> | <u>R / 2,1</u> | |
| Anzahl Plätze | <u>5</u> M <u>3</u> | Ply / bar | <u>1150</u> | <u>1150</u> | |
| | | Tragkraft | <u>210</u> km/h | <u>210</u> km/h | |
| Masse | innen <u>4620</u> aussen <u>1690</u> Achsabstand <u>2636</u> | für V max | <u>210</u> km/h | <u>210</u> km/h | |
| Länge | <u>1690</u> Doppelachse v <u>1420</u> h <u>1456</u> | Felge | <u>6J x 14 H2</u> | | <u>1200</u> |
| Breite | <u>1425</u> Spurweite v <u>1420</u> h <u>1456</u> | Garantierte Anhängelast gebremst | | | <u>500</u> |
| Höhe | <u>884</u> Spurweite v <u>1100</u> Spurkreis l <u>9900</u> r <u>10700</u> | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | <u>-</u> |
| Ueberhang | <u>1100</u> Spurkreis l <u>9900</u> r <u>10700</u> | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | <u>-</u> |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | Geprüfte Anhängelast | | | <u>198/191</u> km/h |
| | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | <u>-</u> km/h |
| | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | <u>-</u> km/h |

| | | | | |
|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| Ausrüstung | | | | |
| Fernlichter | | HR | (E) | |
| Abblendlichter | | HC | (E) | |
| Standlichter | | A | (E) in HC | |
| Schlusslichter | | R-S1 | (E) | |
| Bremslichter | | R-S1 | (E) | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s h I (E) |
| Markierlichter | v | | | s h |
| Zusätzliche Lichter | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | 2 separat | | |
| Scheibenwischer | | 2 Blatt | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | HELLA e1 20005 | | |
| | oder | BOSCH 0 320 143 025/026, CH 5 0301 07 | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | BMW 5 2 8 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0072 | 46 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1395 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 14,19 |
| Gesamtgewicht | 1840 | Hubraum | 2787 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) ECE-15 Plakette : rechts, im Motorraum auf Spritzwand

Ort und Datum der Prüfung
Dielsdorf, 12.3.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

5 2 8

CH 0072 46

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 22.9.76 in Dielsdorf - Sta

Importeur : BMW MOTAG SA., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Zusätzl. Felgen-: 7J x 14 H2 (Leichtmetall) Einpresstiefe 10 mm, Spur v= 1450 h= 1486 mm
Reifenvariante nur für Bereifung 205/70 HR 14, Tragkraft v+h= 1160 (2,1); 210 km/h

Sicherheitsgurte: Gurttyp "Ar4", Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art 23, Abs. 3bis.

Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = unter Motorhaube,
rechts auf Kotflügelinnenseite

Ab Fahrgest.-Nr.: 4 770 001 (Schaltgetriebe) und 4 730 001 (Automat)

Hersteller-Plak.: rechts, unter Motorhaube bei Fahrgestell-Nummer

Motor : Typ "SB 2,8" (28 6V Z1)
Leistung 170 DIN-PS (125 kW) bei 5800 U/min.
Lärm 76 dB/A bei 4350 (3/4) U/min mit eingeschaltetem Ventilator.