

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

**ZUSATZKARTE**

Personenwagen

B M W

3 1 6

CH 0072 49

Hersteller Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, D-8 München (BRD)Erkennungsmerkmale "BMW 3 Ausführung 16" auf Hersteller-Plakette"CH 0072 49" auf NOTAG-Plakette \*)Herstellerplakette im Motorraum, rechts hinten auf KotflügelinnenseiteFahrgestellnummer im Motorraum, rechts hinten oben auf KotflügelinnenseiteMotorkennzeichen "1,6 NB" hinten, oben auf AnlasserflanschHauptimporteur M O T A G, BMW IMPORT (SCHWEIZ), Industriestrasse, 8157 DielsdorfGeprüftes Fahrzeug 5100372

Unveränderte Zeichen im Typencode

BMW 3 Ausführung 16**Fahrgestell**Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4Lenkung mechanischGetriebe mechanisch synchronisiertAnzahl Gänge 4 Achsantrieb HRBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,Unterdruckhilfe, wirkend auf alle RäderBremskraftbegrenzer auf HRHilfsbremse VA + HA-Kreis der BetriebsbremseFeststellbremse mechanisch, IB, auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe komb. Handbremse**Motor**Marke B M W Typ 1,6 NBBauart Reihe Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 4Bohrung 84 Hub 71Hubraum 1573 Steuer-PS 8,01Leistungs-PS 90 DIN bei U/min 6000Lärm 82 dB/A bei U/min 6000Schalldämpfer 2 Töpfe 1/552x90x130 + 1/550 x Ø 160Abgasprüfung ECE-15 \*\*)Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2" ECE-10**Karosserie**Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/hSicherheitsgurten \*\*\*) Rückspiegel innen, linksUnterlegkeil Lenkradschloss Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3Masse innen aussenLänge 4355 Achsabstand 2575Breite 1610 Doppelachse v hHöhe 1330 Spurweite v 1357 h 1345Ueberrang s v h Spurweite v hv 780 hh 1000 Spurbreis l 9400 r 9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten totalLeergewicht 565 470 1035Nutzlast 110 240 350Gesamtgewicht 675 710 1385Fabrikgarantie 1420Reifengrösse 165 SR 13 165 SR 13 (VariantenPly / bar - / 1.8 - / 1.8 vgl. Bemerkungen)Tragkraft 750 750für V max 180 km/h 180 km/hFelge 5Jx13 H2 5Jx13 H2Garantierte Anhängelast getremst 1200Garantierte Anhängelast ungebremst 500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 143 026 + 0 320 143 027

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	BMW	316	
Typenscheinnummer	CH	0072 49	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1035	Treibstoff	9
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,01
Gesamtgewicht	1420	Hubraum	1573

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Erkennungsmerkmale : Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts unter der Motorhaube bei der Hersteller-Plakette eine Importeur-Plakette "MOTAG" mit Angabe der Typenscheinnummer angebracht ist
- \*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- \*\*\* Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft: Gurttyp "Ar4m" vorhanden
  - Reifenvariante : 185/70 SR 13, Tragkraft v= 830 (1,9) h= 870 (2,0), v-max. 180 km/h
  - Felge : 6 J x 13 H2, Spurweite v= 1390 mm h= 1380 mm, Kotenschutzlappen hinten erforderlich
  - Felgenvariante : 5 1/2 J x 13 H2, ET 18 mm, BMW Leichtmetall, Spur v= 1380 mm / H= 1370 mm

Ersetzt TS CH 0072 49 v. 17./18.07.75 / 29.09.75  
 Felgenvariante  
 (18.08.82)

Ort und Datum der Prüfung  
 Dielsdorf, 17./18.7.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

3 1 6

CH 0072 49

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.10.77 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,10 = 79 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 20.10.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,10 = 78 dB/A ) gilt auch für  
Nahfeld : 84 dB/A bei 4500 U/min. ) 5-Gang Getriebe

Nachtrag vom 26.01.79 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : Gültig ab Fahrgestell-Nr. 5 947 687  
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr: "WBA 2751 000"

Nachtrag vom 25.09.79 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : Gültig ab Fahrgestell-Nr. 7 000 000  
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr: "WBA 2791 000".

Ersetzt Nachtrag vom 20.10.1978  
Geräuschmessung gilt auch für  
5-Gang Getriebe