

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

5 2 0 (Motor: 20 6V Z1 2,0)

CH 0072 66

Hersteller Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, 8000 München 40 (D)

Erkennungsmerkmale "BMW 5 Ausführung 20" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen "2,0" links, seitlich auf Block, unter Zündverteiler

Hauptimporteur BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug 6800628

Unveränderliche Zeichen im Typencode BMW 5 Ausführung 20

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch
 Getriebe mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 4, 5 oder 3 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb,m.Hilfsbremse

Motor

| | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|
| Marke | B M W | Typ | 20 6V Z1 (2,0) |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 6 |
| Bohrung | 80 | Hub | 66 |
| Hubraum | 1990 | Steuer-PS | 10,14 |
| Leistungs-PS | 122,4 DIN | bel U/min | 6000 |
| Lärm (Nahfeld) | 84,75 dB/A | bel U/min | 4500 |
| Schalldämpfer | 2 Töpfe 720x120x85,5 / 550x192x162 mm | | |
| Abgasprüfung | ECE-15 * | | |
| Entstörung | ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: A+2 | | |

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 730 | 620 | 1350 |
| Nutzlast | 120 | 230 | 350 |
| Gesamtgewicht | 850 | 850 | 1700 |
| Fabrikgarantie | 1770 | | |
| Reifengrösse | 175 SR 14 | 175 SR 14 | (Varianten +) |
| Ply / bar | R / 1.8 | R / 2.1 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 870 | 1000 | |
| für V max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Felgen | 51/2J x 14 Stahl, ET 22 mm +) | | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | M. A. 1400 1200 | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | 500 500 | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| Geprüfte Anhängelast | - | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 180 174 km/h | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | - - km/h | | |
| Zulässige Dachlast | 75 kg | | |

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

| | | | | |
|-----------|-------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Masse | innen | aussen | Achsabstand | <u>2636</u> / |
| Länge | | <u>4620</u> | Doppelachse | v <u>h</u> |
| Breite | | <u>1690</u> | Spurweite | v <u>1422</u> h <u>1448</u> |
| Höhe | | <u>1425</u> | Spurweite | v <u>h</u> |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v <u>h</u> |
| | v | <u>884</u> | | h <u>h</u> |
| | h | <u>1100</u> | Spurkreis | l <u>9850</u> r <u>9900</u> |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung §) | |
| Fernlichter | HR (E) |
| Abblendlichter | HC (E) |
| Standlichter | A (E) in HC |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | HELLA 001 779 oder andere gemäss Homologations- blätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | B M W | 5 2 0 | |
| Typenscheinnummer | CH | 0072 | 66 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1350 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | = | Steuer-PS | 10,14 |
| Gesamtgewicht | 1770 | Hubraum | 1990 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,9 = 78,25 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,9 = 78 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
CO-Messung: mech. 4-Gang = 0,4 bei 835 U/min; mech. 5-Gang = 0,45 % bei 805 U/min;
Automat = 0,2 % bei 875 U/min.
- +) Reifen- und Felgenvariante : Reifen 195/70 SR 14, Tragkraft v = 870 kg (1,7) h = 1010 kg (2,0) V/max. 180 km/h
Felgen 6 J x 14 Stahl oder Leichtmetall, ET 22 mm, Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

• Bellach, 11.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

5 2 0
(Motor 20 6V Z1 2,0)

CH C072 66

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 26.01.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 6 833 650 (mechanisches Getriebe)
4 484 706 (Getriebeautomat)

Erkennungsmerkmale : "WBA 4711 000" (mechanisches Getriebe) vor
"WBA 4721 000" (Getriebeautomat) Fahrgestell-Nummer

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : gemäss ECE-15, Aenderung 03.

Nachtrag vom 23.09.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA DG 11 ..." (mechanisches Getriebe) vor
"WBA DG 21 ..." (Getriebeautomat) Fahrgestell-Nummer

(WBA .. .1 = Linkslenkung / WBA .. .2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "20 6V A" links, seitlich auf Block, unter Zündverteiler.

Nachtrag vom 22.07.81 in Frutigen - Sta/PR

Lärmdämpfung : 2 Töpfe 720x135x128 mm BOYSEN 0 676.02
550x180x200 mm BOYSEN 1 188.03

Standmessung : 75 dB/A à 4500 t/min.