

ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typschreibnummer
00) Personenwagen	B M W	3 2 3 i (4 Türen)	CH 0073 03

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "323 i" (bei Automat, Bezeichnung "323 iA" möglich) Fahrgestellnummer "WBA AD7." (mech. 5-Gang) / "WBA ADS." (Automat)
Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorne rechts an Lampenträger
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, in Wasserrinne über Spritzwand
Motorzeichen	"23 6E W" links, seitlich am Block, unter Zündverteiler
Importeur	B M W (SCHWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell	Motor	BMW	Typ	23 6E W
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Reihe/Injection	Takte	4
Federung	v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer	Bauart	Lage	vorn
Lenkung	Zahnstange, a.W. hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Hub	76,8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder mit Unterdruckhilfe; Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder; a.W. mit "ABS"	Bohrung	Steuer-PS	11,79
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder	Hubraum	bei min-1	5300
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	bei min-1	4000
Dauerbremse	-	Md-max Nm		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe	Entstörung		
		Schalldämpfer		

Karosserie/Ausrüstung	Gewichte	vorn	hinten	Total
Limousine / §)	Laergewicht	570	540	1110
Anzahl Türen	Gewichtsverteilung	110	240	350
Sicherheitsgurten vorn		680	780	1460
Untertegkeil				1575
Diebstahlsicherung	Fabrikgarantie			
Treibstofftank	Reifengrösse +)	195/60 R 14	195/60 R 14	
Warnvorrichtung	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
	Tragkraft	1030	1030	
	für Vmax +)	210 (H) oder	200 (U)	
	Felgen ++)	5 1/2 J x 14 ET 35, Stahl oder	Leichtmetall "BMW"	

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2570	mech. Getriebe	1200 / 500	autom. Getriebe	1200 / 500
Länge		4325	Doppelachse	v				
Breite		1645	Spurweite	v				
Höhe		1390	Spurweite	h				
Überhang vorn		730	Spurkreis ø	r				
Überhang hinten		1025	beladen	r				
Bodenfreiheit	leer							

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1110 (IA 3,45)	1110 (IA 3,45)
Garantiertes Gesamtzuggewicht	75	75
Geprüfte Anhängelast	202	197 km/h
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	kn/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,25/3,45	72,0	75,0	3975		B M W	3	2	3	1	
a4	3,25/3,45	72,0	73,0	3975		0073 03					
						Limousine					
F	G	H	J			R	Plätze		Total		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,25/3,45	9,81	1,51	1,20	0,5 860	15 0402 01		Leergewicht		1110	
a4	3,25/3,45	11,76	1,67	1,56	0,5 820	15 0402 02		Nutzlast		---	
								Gesamtgewicht		1575	
								vorn		5	
								Treibstoff		B	
								Hubraum		2316	
								Steuer-PS		11,79	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet; / - Visco-Lüfter, ø 420 mm, 9-Blatt
- + Reifenvarianten : 175/70 R 14 Tragkraft/Achse = 950 (2,4)) für Vmax. 210 km/h (Speed-Index H) für Getriebe m5
 195/65 R 14 1160 (2,5)) für Vmax. 200 km/h (Speed-Index U) für Getriebe a4
 200/60 R 365 1120 (2,5)
- ↔ Felgenvarianten : 5 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 6 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 150 TD 365 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" (Reifen 200/60 R 365)
- § Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich;
 - original Frontspoiler aus Kunststoff, a.W. mit Heckspoiler.

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 09.01.84
 Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom 30.05.84
 10.10.85 - Reifen-/Felgenvarianten Ad

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

B M W

3 2 3 i (4-Türen)

CH 0073 03

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 14.08.84 in Schafisheim - Gau/PR

Motorleistungsvariante für m5-Getriebe (Fa. HEIDEGGER AG, 9495 Triesen, "ALPINA")

Zus.Motorbezeichnung : "C1/1" links, seitlich am Block, unter Oelmesstab.

Motorleistung : 122 kW bei 6000 U/min; 225 Nm bei 5000 U/min.

V-max. : 213 km/h.

Schelldämpfung : 2 Töpfe: 600x170x 95 mm "18 10 136"
550x280x160 mm "18 10 137"

Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Visco-Lüfter \varnothing 420 mm, 9-Blatt.

*) Reifenvariante : 195/50 VR 16, V=850kg(2,7) / H=920kg(3,2), V-max. über 210 km/h.

*) Felgenvariante : 7 J x 16 ET 28, Leichtmetall "ALPINA" Spur V= 1420 / H= 1410 mm.

*) Fahrwerksvariante : Bilstein-Gasdruck-Federbeinsätze und progressive Schraubenfedern aus konischem Draht vorn.

Bilstein-Stossdämpfer und progressive Miniblock-Federn hinten.

Ausrüstung : Alpina-Frontspoiler, PUR-Integralschaum, halbhart, wahlw. GFK.
Alpina-Heckspoiler, PUR-Integralschaum mit Bandstahleinlage.

Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

*) nur in Kombination zugelassen.

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
C1/1	m5	3,25	73,5	78,0 4500	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
C1/1	m5	3,25	8,35	1,43	1,00	0,3	1120	58 0101 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 G3

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSi	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSi	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

B M W

3 2 3 i (4 Türen)

CH 0073 03

Emissions-Zusatzkarte

II

Nachtrag vom 22.10.84 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1985 :

Motorleistung : 105 kW (DIN) bei 6000 U/min.

Md. - max. : 205 Nm bei 4000 U/min.

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, \varnothing 420 mm, 9-Blatt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
23 6E W	m5	3,45/3,46	73,0	76,0 4500	
23 6E W	a4	3,45/3,46	73,0	76,0 4500	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
23 6E W	m5	3,45/3,46	7,11	1,56	1,57	0,6	840	15 0702 01
23 6E W	a4	3,45/3,46	5,69	1,45	1,54	0,6	840	15 0702 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen