

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D O D G E	Typ Dart Mod. L.41G	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CU 0162 10	
ERKENNUNGSMERKMALE "Dart" beidseitig auf Zierstreifen *) "L.41G.." vor Chassis-Nr. sowie auf AMAG-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite				
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf AMAG-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen ".318" links, vorn a. Zyl.Block, hinter Lenkhydr.Pumpe Hersteller DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) Importeur AMAG, Schinznach-Rad				
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis,V=Scheiben/H=IB,Unterdr.-Unter-</u> Hilfsbremse) <u>mech.IB,Kabel</u> <u>stützung u.Brems-</u> Stellbremse <u>Handhebel,a.HR.</u> <u>kraftregler a.HR</u> Getriebeart <u>Automat od. Synchronesh</u> Anz. Gänge <u>3</u> Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h			MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u> Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>.318(..=Herstellerwerk)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>99,31</u> Hub <u>84,07</u> Hubraum <u>5209.</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,53</u> Leist.-PS <u>233</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3300(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x230x120 +)</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> <u>Schiebedach</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>				
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1480</u> H <u>1430</u> Spurkreis L <u>12,1R</u> <u>12,45</u> Achsabstand <u>2820</u> / (<u> </u> / <u> </u>) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge <u>5030</u> Breite <u>1810</u> Höhe <u>1430</u> Ueberhang V <u>920</u> H <u>1290</u> S <u> </u>			GEWICHTE Leergewicht <u>800</u> <u> </u> <u>680</u> <u>1480</u> Nutzlast <u>165</u> <u> </u> <u>255</u> <u>420</u> Total <u>965</u> <u> </u> <u>935</u> <u>1900</u> Fabrik-Garantie <u>1027</u> <u> </u> <u>1028</u> <u>2055</u> Reifen-Dimens. <u>E70-14 4PR</u> od. <u>7.35H14 4PR</u> Tragkraft p. Achse <u>1270(2,25)210</u> km/h <u>1230(2,4)200</u> km/h Fabrikgar. max. <u> </u> Gesamtzuggewicht <u> </u> kg <u> </u> Anhängelast <u> </u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM GE2 Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM GE2 Standlicht 2/komb.m.Blinker
 Markierlicht 2/seitl.hinten §) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/sep. + seitl.V+H
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bell 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat XXXXXXXXXX
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seitl. orange hinten rot
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DODGE Dart Mod. L.41G
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0162 10
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 1480 Treibstoff B
 PS 26,53
 Nutzlast - Hubraum 5209
 Gesamtgew. 2055 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Die Zahlenkombination vor der Chassis-Nr., LH41GOB, bedeutet:
 L=Dart / H=Preisklasse / 41=Karosserieform / G=Motor 318 cu.in. / O=Modelljahr 1970
 B=Montagewerk
- +) Das Auspuffrohr darf höchstens 10 cm vor dem hinteren Rand enden.
- §) Die seitl. vorderen Markierlichter werden durch den Importeur abgehängt und mit den Blinkern zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach-Bad, 23.10.69Bern, 3.11.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Da r t	Typenschein-Nummer
Personenwagen	D O D G E	Mod. L 41 G	CH 0162 10

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 28.1.70 (Ck) :

Anzahl Plätze : Auf Wunsch vorn Einzelsitze, somit Total 5 vorn 2.