

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke CITROEN | D - Super 5 | Typenschein-Nummer CH 0170 40 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "D Super 5" auf Koffenlecker

"DS 21 Serie M" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Spritzwand

"DS 21 M" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Spritzwand, senkrechtes Blech, unter Gummi

Motorkennzeichen eingeschlagen "DX 2" auf Plakette, rechts auf Befestigungsflansch des Anlassers

Hersteller S.A. Automobiles CITROEN, Paris Importeur CITROEN (SUISSE) SA, Genf

| | |
|--|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> | Marke <u>CITROEN</u> Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben / H=Innenbacken</u> | Typ <u>DX 2</u> |
| Hilfsbremse <u>mech., Scheiben</u> Dauerbremse <u>-</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse <u>auf VR, Pedal</u> Anhängerbr. <u>-</u> | Bohrung <u>90</u> Hub <u>85,5</u> |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u> | Hubraum <u>2175</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,08</u> |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>178</u> km/h | Leist.-PS <u>106</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| <u>Schlebedach</u> <u>-</u> | Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>2 Töpfe DX 21 + AR</u> <u>995x154x100 / 450x140x45</u> |

| |
|--|
| ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1516</u> H <u>1316</u> |
| Spurkreis L <u>11,0</u> R <u>11,0</u> |
| Achsabstand <u>3125</u> / (/) |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge <u>4874</u> |
| Breite <u>1835</u> |
| Höhe <u>1470</u> |
| Ueberhang V <u>1016</u> |
| H <u>733</u> |
| S <u>-</u> |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | <u>880</u> | <u>-</u> | <u>450</u> | <u>1330</u> |
| | <u>110</u> | <u>-</u> | <u>240</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>990</u> | <u>-</u> | <u>690</u> | <u>1680</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>1050</u> | <u>-</u> | <u>800</u> | <u>1780</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>180 HR</u> | <u>380</u> | <u>180 HR 15</u> | <u>-</u> |
| Tragkraft p. Achse | <u>1060</u> | <u>(1,95)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Fabrikgar. max. | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | | <u>-</u> kg |
| | <u>Anhängelast</u> | | | <u>-</u> kg |

