

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CITROEN	MA Serie ME (CX 2400 Injection) *	CH 0170 72
Hersteller	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = "Type MA" und "Série ME" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = "MA-ME-..ME...."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne		
Motorzeichen	"M 23/..." rechts, hinten auf Motorblock, angeklebte Plakette		
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Geprüftes Fahrzeug	MA-ME-00ME 0 001		
		Unveränderliche Zeichen im Typencode	MA-ME-..ME....

Fahrgestell	Anzahl Achsen		2	Anzahl Räder	4	Motor	CITROEN		Typ	M 23 / ...
Lenkung	mechanisch, auf Wunsch hydraulische Lenkhilfe					Marke	Reihe E		Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert					Bauart	B		Lage	vorn
Anzahl Gänge	5 oder 3 **)		Achsantrieb		auf die Vorderräder	Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, (Hochdruck-System), lastabhängig, auf die Hinterräder		Scheiben, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos			Kühlung	93,5		Hub	85,5
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben (separate Bremszangen)		auf die Vorderräder			Hubraum	2347		Steuer-PS	11,95
Feststellbremse	wie Hilfsbremse					Leistungs-PS	128 DIN		bel U/min	4800
Dauerbremse	-					Lärm Nahfeld	83,5 dB/A bei U/min		3600	****)
2-Kreis-Kontrolle	***)					Schalldämpfer	2 = 575x205x110 mm + 500xø 137 mm			
						Abgasprüfung	ECE-15: CO 1,7%/2,1% bei 850/800 U/min +)			
						Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 4 = D			

Karosserie	Limousine				Gewichte		vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4		Geschw. Messer		Leergewicht		935	440	1375
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)		Rückspiegel		Nutzlast		130	220	350
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht		1065	660	1725
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie				1850
Anzahl Plätze	t	5	v	2	M	Reifengröße	185 HR 14	185 HR 14	(Varianten ++)
Masse	Innen		aussen		Ply / bar		- / 2,1	- / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Länge			4630		Tragkraft		1090	1000	
Breite			1730		für V max		210	210	km/h
Höhe			1360		Achsabstand		2845		
Ueberhang	s		1050		Doppelachse		v		h
	v		735		Spurweite		v	1475	h
	h				Spurweite		v		h
					Spurweite		h		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Spurkreis		l	10300	r
									10400
						Garantierte Anhängelast gebremst		1300	
						Garantierte Anhängelast ungebremst		670	
						Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
						Geprüfte Anhängelast		1300	
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		189 km/h	
						Höchstgeschwindigkeit gemessen		km/h	

Ausrüstung	§)	HCR H4 (E) oder HR H2 (E)
Fernlichter		HCR H4 (E) oder C (E)
Abblendlichter		A (E)
Standlichter		R (E)
Schlusslichter		S1 (E)
Bremslichter		1 (E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		auf Wunsch, Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat, Mitte
Scheibenwischer		1/ Blatt mit WASCH Waschanlage
Warnvorrichtungen		SEIMA TR 20 P CH 5 1202 01 FIAMM DGM 8557 AKA CH 5 0602 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C I T R O E N MA Serie ME		
Typenscheinnummer	CH	0170 72	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1375	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,95
Gesamtgewicht	1850	Hubraum	2347

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : CX 2400 GTI) unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
CX 2400 Pallas)
- ***) Getriebe : auf Wunsch mechanisch synchronisiert, 3 Gang, mit Drehmomentwandler; mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; V-max. 181 km/h.
- ****) 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveau-code und Mano-contact).
- ****) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 50 km/h; M3; IA 4,77; 76 dB/A. / Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, IA 4,35, 77 dB/A
- +) Abgasprüfung : das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.
- ++) Reifenvariante : H = 175 HR 14 950 (2,0) V-max. 210 km/h keine Spurveränderung
- +++)) Anhängevorrichtung : zulässig nur Original-CITROEN oder WESTFALIA Typ CX, die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.
- §) Ausrüstung : Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung gemäss Entscheid der Eidg. Polizeiabteilung vom 26.02.75 zugelassen.
Auf Wunsch, mit Leichtmetallfelgen AMIL 6JFH H 45; Spurweite V 1482 mm H 1367 mm.

Nachtrag vom 10.09.79 in La Ferté/Paris - Gau Ab Fahrgestell-Nummer: MA-ME-04ME 5 501
Spurweite vorn: 1514 mm mit original Stahlfelgen; 1522 mm mit Leichtmetallfelgen AMIL 6JFH H 45.

Ersetzt TS CH 0170 72 vom 05.-09.07.76
Felgen- und Spurvarianten

Ort und Datum der Prüfung La Ferté (F), 05.-09.07.76

(24.09.79)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Garantierte Dachlast 80 kg