

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | ER (E) |
| Abblendlichter | EC A (E) |
| Standlichter | A (E) in ER |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) V= s GUIDE 6C h 2a (E) |
| Rückstrahler | v V+H= s vorhanden h I (E) |
| Markierlichter | v H= s vorhanden h |
| Nebelschlusslichter | |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ separat |
| Scherbenwischer | 2/ Blatt mit/etwas Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 4/ DELCO RENY A,C,D,F oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | CADILLAC Fleetwood Brougham | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0173 05 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 6 | vorn 3 | |
| Leergewicht | 1860 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 20,80 |
| Gesamtgewicht | 2510 | Hubraum | 4095 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- x) Lärmdämpfung : 1. Topf = 355x210x95 mm "25509117" / 2. Topf = 480x290x135 mm "1624891 od. 1624893" / 3. Topf = 455x140 mm "1624890".
- +) Reifenvarianten : P225/75 R 15, V= 1300 (1,4) / H= 1300 kg (1,4), V-max. je nach Marke, min. 166 km/h erforderlich.
 205 SR 15, 1160 (1,9) / H= 1320 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
 225/70 SR 15, 1120 (1,8) / H= 1320 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
 235/70 SR 15, 1140 (1,7) / H= 1320 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten = 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stoplichter/Schlusslichter = 21/5 W.
 - Kurvenscheinwerfer werden ausser Betrieb gesetzt.
 - abgeändertes Motorhaubenemblem (mit eingeschlossenem Ring) kann zugelassen werden.
 - Leuchten an Mittel-Türpfosten werden ausser Betrieb gesetzt.
 - Dämmerungsschalter (Twilight Sentinel) wird ausser Betrieb gesetzt.) wenn Wagen damit ausgerüstet.
 - automatische Abblendung (Guidematic) wird ausser Betrieb gesetzt.
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und auf A (E) in ER geschaltet.
 - original Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch E-homologierte ersetzt.
 - original weisse Blinkergläser vorn werden durch gelbe Gläser ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 2.05.83.
v.BE(EE)/PR.

Ersetzt Typenschein CH 0173 05 vom 2.5.83
Modelle
(6.9.84 / Sta/lin)

Eidg. Typenprüfstelle