

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Rocky - F 70

ZUSÄTZLICHE KARTEN

OO) Personenwagen

DAIHATSU

(5 Plätze)

CH 0196 30

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 70 LV" oder "F 70 RV" (R = Rechtslenkung)
 Fahrgestellnummer "JDA000F7000....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "D L" links, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter (erhaben eingegossen)
 Importeur SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|--|-------|
| Fahrgestell | 2 / 4 | Motor | DAIHATSU | D L |
| Anzahl Achsen/Reifen | Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H | Marke | Reihe | 4 |
| Federung | mechanisch, Kugelmutter; hydraulische Lenkhilfe | Bauart | D | vorn |
| Lenkung | Allrad *) | Treibstoff | Wasser | 4 |
| Achsantrieb | hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, | Kühlung | 92 | 104 |
| Betriebsbremse | Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder | Bohrung | 2764 | 14,07 |
| Hilfsbremse | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | Hubraum | 54 DIN | 3600 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | Leistung kW | 170 | 2200 |
| Dauerbremse | - | Md-max Nm | - | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert | Entstörung | 1 = 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube | |
| | | Schalldämpfer | Karton/Filz | |
| | | | Visco-Ventilator, Ø 400, 7 Blatt | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| Karosserie/Ausrüstung | Limousine §) | Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Anzahl Türen | 3 | Leergewicht | 780 | 700 | 1480 |
| Sicherheitsgurten vorn | Ar4m (E) | Gewichtsverteilung | 45 | 305 | 350 |
| Unterlegkeil | - | | 825 | 1005 | 1830 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | Fabrikgarantie | | | 2000 |
| Treibstofftank | 1/ Stahl, 60 Liter | Reifengröße | 215 R 15 | 215 R 15 | *) |
| Warnvorrichtung | ND CH 5 0201 05 | Ply/bar | - / 2,3 | - / 2,3 | |
| | | Tragkraft | 1600 | 1600 | |
| Anzahl Plätze | T 5 v 2 M h 3 | für Vmax | 120 | 120 | |
| | | Feigen | 6 JJ x 15 ET 10 | Stahl | |
| Masse | innen 3800 | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | mech. Getriebe 2500 / - x) | | autom. Getriebe |
| Länge | 1580 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | 3500 | | |
| Breite | 1830 | Geprüfte Anhängelast | 120 | | |
| Höhe | 630 | Garantierte Dachlast | 120 | | |
| Überhang vorn | 965 | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 120 | | km/h |
| Überhang hinten | 210 | gemessen _____ km/h bei min-1 | Motor | Zapfwelle | |
| Bodenfreiheit | | | | | |

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A min-1 | | Fahrzeugart | | |
| m10 | 3,36 | 74,0 | 73,0 2700 | | Personenwagen | | |
| | | | | | Marke und Typ | DAIHATSU Rocky - F 70 | |
| | | | | | Typenschein-Nr. CH | 0196 30 | |
| | | | | | Karosserie | Limousine | |
| F | G | H | J | R | Plätze | Total | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | 5 | | 2 |
| b= bei min-1 | k= 0,96 | bei 3600 min-1 | k= 1,03 | bei 3204 min-1 | Leargewicht | 1480 | Treibstoff |
| b= bei min-1 | k= 1,18 | bei 2808 min-1 | k= 1,30 | bei 2412 min-1 | Nutzlast | - | Hubraum |
| b= bei min-1 | k= 1,11 | bei 2016 min-1 | k= 1,30 | bei 1620 min-1 | Gesamtgewicht | 2000 | Steuer-PS |
| O | O+P | | | | | | 14,07 |
| S Bacharach = 4,5 | Einspritzpumpe NIPPONDENSO | | | | | | 2764 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- +) Reifenvarianten : 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 120 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 120 km/h
- Felgenvarianten : 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängelast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter - hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 04.06.84
Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 4.6.1984
Fabrikgarantie /Dachlast (rückwirkend gültig) Bern, 19.3.85

Eidg. Typenprüfstelle

00 Personenwagen

D A I H A T S U

Rocky - F 70
(5 Plätze)

CH 0196 30

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

- Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar =
- Schutzbügel über Stosstange; Länge + max. 150 mm
 - Schutzgitter vor Front- und Heckbeleuchtung
 - zusätzliche Lichter vorn HR (E)
 - Trittbretter aus Riffelblech unterhalb Türen; Fz.-Breite unverändert
 - durchgehende Kotschutzschürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu den Kotschutzlappen)
 - Frontspoiler aus Kunststoff
 - Kotflügelverbreiterungen; Fahrzeugbreite 1645 mm

Nachtrag vom 01.04.87 in Lausanne - jak

Felgenvariante : 7 J x 15 ET 12, Leichtmetall FONDMETAL, Spur v= 1326 mm h= 1306 mm

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(5 Plätze)

CH 0196 30

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.1.85 in Lausanne - Dé(VD)/jak

Motorvariante : DL-50 Turbo

Erkennungsmerkmale (Fz) : auf Herstellerplakette "F 70 .V - T"
Fahrgostell-Nummer "JDA000F7000....."

Motorzeichen : "DL-50" links, vorne, seitlich auf Motorblock,
unterhalb Stutzen

Motorleistung in kW : 65 DIN bei 3600/min

Drehmoment (max.) : 211 Nm bei 2200/min

Schalldämpfer : 1 = 550x190x155 mm "F 720"

Lärmdämpfung : Motorhaube innen; Visco-Lüfter ϕ 400 mm, 7-Blatt

Vmax : 135 km/h

Reifen : 215 SR 15 1600 (2,3) Vmax 160 km/h (Q)

Garantierte Anhängelast : gebremst 2500 kg / ungebremst 600 kg
gebremst mit verstärkter Schlussstraverse "Typ F 3500" =
3500 kg / getestet = 3500 kg

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) l-A | (H) Vorbeifahrt; dB/A | (J) Standmessung dB/A min-1 | (R) Bemerkungen |
|--------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DL - 50 | m10 | 3,36 | 77,0 | 78,0 2700 | |

Abgasemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) l-A | Emissionen in g/km | | | (N) Leerlauf min-1 | ATG-Nummer |
|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|-----------------------|------------|
| | | | (K) CO | (L) HC | (M) NO | | |
| | | | | | | | |

Rauchemissionen

| (E) Motortyp | (O) nach BAV Anhang 3 | | | (O+P) nach ECE-24 | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-------------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
| DL - 50 | b = | bei | min-1 | k = 1,03 | bei 3600 | min-1 | k = 1,15 | bei 3204 | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = 1,47 | bei 2808 | min-1 | k = 1,76 | bei 2412 | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = 1,76 | bei 2016 | min-1 | k = 2,17 | bei 1620 | min-1 |

(S) Bacharach 2,5

Einspritzpumpe

Nippondenso

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

10) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(5 Plätze)

0196 30

Emissions-Zusatzkarte

II.

Nachtrag vom 17.10.86 in Bern - ja

Motor DL und DL-50 Turbo : Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | (H) Vorbeifahrt; dB/A | (J) Standmessung dB/A min-1 | (R) Bemerkungen |
|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| DL | m10 | 3,36 | 76,0 | 73,0 2700 | |
| DL-50 | m10 | 3,36 | 76,0 | 72,0 2700 | |

Abgasemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | Emissionen in g/km | | | (N) Leerlauf min-1 | ATG-Nummer |
|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|-----------------------|------------|
| | | | (K) CO | (L) HC | (M) NO | | |
| | | | | | | | |

Rauchemissionen

| (E) Motortyp | (O) nach BAV Anhang 3 | | | (O+P) nach ECE-24 | | <u>wie bisher</u> | | bei | min-1 |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|-----|-------|
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | | |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen