

ZUSÄTZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

FERRARI

F 106 AS (308 GTS)
ab Fahrgestell-Nr. 21371

CH 0251 23

Hersteller FERRARI S.p.A., Sefac, Modena (I)
 Erkennungsmerkmale "F 106 AS (308 GTS)" auf Hersteller-Plakette
"F 106 AS" vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette hinten, rechts im Motorraum
 Fahrgestellnummer hinten, rechts oben auf Längsträger, im Motorraum
 Motorkennzeichen "F 106 A 020" rechts, vorn oben auf Motorblock
 Hauptimporteur S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 3, rue Barton, 1201 Genève
 Geprüftes Fahrzeug F 106 AS*21371 Unveränderliche Zeichen im Typencode F 106 AS (308 GTS)

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse VA- + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Scheiben, auf Hinterräder, Hebel m. Segm.
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke FERRARI Typ F 106 A 020
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage Mitte
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 81 Hub 71
 Hubraum 2927 Steuer-PS 14,90
 Leistungs-PS 168,3 kW bei U/min 6600
 (229 DIN)
 Lärm Nahfeld= 100 dB/A bei U/min 4950 *)
 Schalldämpfer 2 Topfe 690x220x170 / 580 x Ø 90 mm
 Abgasprüfung EWG 70/220-74/290-77/102 *)
 Entstörung ECE-10; BAV Anhang 8, Ziff. 3+4 = D+A

Karosserie offen mit abnehmbarem Dach
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel 1/innen+1/links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M --- h ---
Masse
 Länge --- innen 4220 aussen --- Achsabstand 2340 / ---
 Breite --- 1730 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 1120 Spurweite **) v 1470 h 1470
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
v 1030 h ---
h 850 Spurbereich l 11700 r 11300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 590 775 1365
 Nutzlast 80 60 140
 Gesamtgewicht 670 835 1505
 Fabrikgarantie --- --- 1565
 Reifengrösse 205/70 VR 14 205/70 VR 14 (Varianten +)
 Ply / bar --- / 2,1 --- / 2,4 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 700 900
 für V max 245 km/h 245 km/h
 Leichtmetallfelgen= 6 1/2 x 14, Campagnolo od. Cromodora
 Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 245 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602.06 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FERRARI F 106 AS (308 GTS)		
Typenscheinnummer	CH	0251	23
Karosserie	offen mit abnehmbarem Dach		
Plätze	total 2	vorn	2
Leergewicht	1365	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,90
Gesamtgewicht	1565	Hubraum	2927

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, M3, 1A 3,706, 79 dB/A
- *) Abgasprüfung : mit Elektr.Zündung = 0,55 % bei 1000 U/min) kein Genehmigungszeichen erforderlich.
mit Normal-Zündung = 0,96 % bei 1000 U/min
- **) Spurweiten : mit Distanzscheiben von 6 mm Dicke, pro Seite hinten (Abstand feste Teile).
- +) Reifen- u. Felgenvarianten : V= 205/55 VR 16, 720 kg(2,3), V-max. 250 km/h, Spur 1475 mm, Leichtmetallfelge 7x16 Speedline
H= 225/50 VR 16, 890 kg(2,5), V-max. 250 km/h, Spur 1485 mm, Leichtmetallfelge 8x16 Speedline
205/70 VR 14 mit Leichtmetallfelgen 7½ x 14 Campagnolo od. Cromodora, Spur V+H = 1480 mm

Ort und Datum der Prüfung

Torino, 23.1.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F E R R A R I

P 106 AS (308 GTS)
(ab Fgst.-Nr. 21371)

CH 0251 23

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 24.6.1980 /Ba

Reifen- und Felgenvariante: vorn + hinten 220/55 VR 390, Tragkraft pro Achse 890 kg,
2,3 bar, V/max > 210 km/h.
Felgen: "SPEEDLINE" 165 x 390, Spurweite v+h 1460 mm