

Personenwagen	FORD (GB)	Escort RS 2000	CH 0268 13
ERKENNUNGSMERKMALE "Escort RS 2000" auf Kofferdeckel			
"RS 2000" beidseitig auf Vorderkotflügeln			
"BEAT." vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette, vorne rechts auf Kühlertraverse			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügel-Innenseite			
Motorkennzeichen eingeschlagen "NED" rechts seitlich auf Block über Motornummer			
Hersteller FORD MOTOR COMPANY (GB) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunter-</u>		Typ <u>N E D</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB auf</u> <u>stützung *)</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>90,82</u> Hub <u>76,95</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1993</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,16</u>	
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h		Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>5700</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>(3/4)4275</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 255 x Ø 100</u> <u>380x200x100</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>**</u>) H <u>**</u>) Spurkreis L <u>9,50</u> R <u>9,20</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2430</u> / (/ /)		Vorn <u>485</u> Mitte <u>-</u> Hinten <u>410</u> TOTAL <u>895</u>	
Länge <u>3980</u>		Leergewicht <u>95</u> <u>255</u> <u>350</u>	
Brette <u>1570 +)</u>		Total <u>580</u> <u>665</u> <u>1245</u>	
Höhe <u>1370</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1300</u>	
Ueberhang V <u>600</u>		Reifen-Dimens. <u>-</u> <u>-</u> <u>**</u>) <u>-</u>	
H <u>950</u>		Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>-</u> <u>**</u>) <u>-</u>	
S <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst <u>1100</u> kg	
		ungebremst <u>450</u> kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht HCR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht HCR (E) Standlicht A (E)
 Zusatzfernlichter: HR (E)
 Warnvorrichtung MIXO TR 89 TPAR 442-445 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorh. /Nebellichter: B(E) od. CH 1030502/03
 Diebstahlsicherung: Lenkradsperre /Funkentstörung: ECE 10
 Abgasmessung: EG-Richtlinien 70/220

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (GB) Escort RS 2000
 Typenschein-Nummer CH 0268 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 895 Treibstoff B
 PS 10,16
 Nutzlast - Hubraum 1993
 Gesamtgew. 1300 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BFATNR 70133

- *) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett
- **) Felgen- und Reifenvarianten und Spurweiten:

<u>Felge</u>	<u>Identifikation</u>	<u>Spur V+H</u>	<u>Reifenvariante</u>	<u>Tragkraft</u>
5 1/2 Jx13 Stahl	5 1/2 J	1300/1320	165 SR 13 od.	830 (2,0)
			175/70 HR 13	810 (2,0)
5 1/2 Jx13 Alu.	13x5 1/2 FORD	1300/1320	165 SR 13 od.	830 (2,0)
			175/70 HR 13	810 (2,0)
6 Jx13 Alu.	6J x 13 H2 RONAL	1309/1335	175 SR 13 od.	900 (2,0)
			175/70 HR 13 od.	810 (2,0)
6 Jx13 Magn.	571		185/70 HR 13	870 (2,0)
7 Jx13 Magn.		1333/1359	195/70 HR 13	960 (2,0)

+) Breite: mit Kotflügelverbreiterungen vorne 1650 mm hinten 1700 mm

Schafisheim, 23. August 1973