

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Es o o r t GL	ZUSATZKARTE
Personenwagen	F O R D (D)	4 Türen Motor J3D	Typenschein-Nr.	
				CH 0268.19

Hersteller **FORD - WERKE AG, 5 K ö l n 60 (BRD)**

Erkennungsmerkmale **"GAF." auf Hersteller-Plakette. "G.AF.." vor Fahrgestell-Nummer.**

Herstellerplakette **vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube).**

Fahrgestellnummer **rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube).**

Motorkennzeichen **"J 3 D" links, hinten oben auf Zylinderkopf.**

Hauptimporteur **FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich**

Geprüftes Fahrzeug **GCAFR 00048** Unveränderliche Zeichen im Typencode **'GAF.' und 'G.AF..'**

Fahrgesteif

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, auf alle Räder.

Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR.

Feststellbremse do, Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke	FORD	Typ	J3D
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80,98	Hub	62,99
Hubraum	1297	Steuer-PS	6,61
Leistungs-PS	70 DIN	bei U/min	5500

Lärm 81 dB/A bei U/min 5500

Schalldämpfer 1/ 320x170x100 + 1/ 280 x ø 110

Abgasprüfung 2,0 % CO bei 800 U/min + ECE 15 *

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Linousine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen, links

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen	aussen	Achsabstand	<u>2410</u>
Länge	<u>4000</u>	Doppelachse	v h
Breite	<u>1596</u>	Spurweite	v <u>1270</u> h <u>1296</u>
Höhe	<u>1400</u>	Spurweite	v h
Ueberhang	s <u>620</u>	Spurkreis	l <u>9300</u> r <u>9200</u>
	v <u>970</u>		
	h		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>470</u>	<u>430</u>	<u>900</u>
Nutzlast	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>570</u>	<u>680</u>	<u>1250</u>
Fabrikgarantie	-	-	<u>1355</u>
Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	<u>/ 1,7</u>	<u>/ 2,1</u>	
Tragkraft	<u>670</u>	<u>810</u>	
für V max	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst 470

Garantierte Anhängelast ungebremst 450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Ausrüstung	HCR H4	(E)	
Fernlichter	HCR H4	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in HCR
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ Waschanlage		
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Motorcraft TPAR 557		
	Motorcraft MCD 1 / MCD 2		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort GL	
Typenscheinnummer	CH	0268 19	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	1355	Hubraum	1297

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = vorn, oben auf Quertraverse.

Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 oder 5 J x 13.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 18./19. 12. 1974

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Escort GL
4 Türen Motor: J3D

CH 0268 19

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,11 = 78 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979:

Motorkennzeichen : "J 3 L"

Leistung : 54 kW (73 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A
Nahfeld : 86 dB/A bei 4313 U/min

Abgasprüfung : ECE-15; CO 2,49 % bei 800 U/min

Höchstgeschwindigkeit : 156 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst: mech. 650 kg