

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	F O R D	Escort 1.6 (ABF/AAF - Sedan)	CH 0268 60

Hersteller	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA S.A., Almusafes (E)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -		
Fahrgestellnummer	"WFO.XXG.A....." (D) "SFA.XXB.A....." (GB) "VS6.XXW.A....." (E)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz		
Motorkennzeichen	"LP2" vorn, links oder rechts auf Motorblock		
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen/Räder	2 / 4			Marke	FORD	Typ	LP2
Federung	v+h= Schraubenfedern mit Stossdämpfer			Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	Zahnstange x)			Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	auf VR			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h-Trommeln, Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (GP-Valve) auf HR, a.W, Antiblockiersystem auf alle Räder			Bohrung	79.96	Hub	79.52
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR			Hubraum	1596	Steuer-PS	8.13
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistung kW	58 (DIN)	bei min-1	5800
Dauerbremse	-			Md-max Nm	125	bei min-1	3000
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert			Entstörung	Art: D		
				Schalldämpfer	1. Topf 280 x Ø 125 mm, Nr. 86AB-5225-LA 2. Topf 340x200x130 mm, Nr. 86AB-5225-MA		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine *)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2+1 od. 4+1			Leergewicht	550	370	920
Sicherheitsgurten	vorn	Ar4m (E)		Gewichtsverteilung	90	260	350
Unterlegkeil	-				640	630	1270
Diebstahlsicherung	Lenkredschloss			Fabrikgarantie	1375		
Treibstofftank	1/48 l/Stahl			Reifengröße	155 SR 13	155 SR 13	+) )
Warnvorrichtung	BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte			Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	

Anzahl Plätze	T	5	v	2	M	h	3	
Masse	innen	aussen		Achsabstand	2400			
Länge	4022		Doppelachse	v	h			
Breite	1640		Spurweite	v	1404			
Höhe	1400		Spurweite	h	1427			
Überhang vorn	722		Spurkreis Ø	1 9950 x), 9950 x)				
Überhang hinten	900		beladen					
Bodenfreiheit	leer							

  

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		900/450	autom. Getriebe	900/450
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast	500			900	
Garantierte Dachlast	75			75	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167			163	km/h
gemessen	km/h bei min-1		Motor	Zapfwelle	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
m5	3,58	70,5	72,0	4350		F O R D	Escort 1.6		
a3	3,31	72,5	73,0	4350		0 2 6 8 6 0			
a3	3,26	x	73,0	4350		Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total 5	vorn 2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer		Leergewicht	Treibstoff
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH		Nutzlast	Hubraum
m5	3,58	9,64	1,16	1,39	0,4 840	12 2301 01		920	B
a3	3,31	12,56	1,23	1,17	2,0 850	12 2401 01		-	1596
a3	3,26	12,56	1,23	1,17	2,0 850	12 2401 01		1375	8,13
F	G	K	L	M	N	R		Gesamtgewicht	Steuer-PS

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie/Ausrüstung: auf Wunsch sind wahlweise folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
- Front- und Heckspoiler (verschiedene Modelle)
  - seitliche Radabdeckungsverbreiterungen (Spoilerecken) an den Radausschnitten
  - Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
  - Sportlenkrad,  $\varnothing$  360 mm.
- + Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,4 bar, V/max. 180 km/h  
 185/70 SR 13, " 1000 " 2,4 " " 180 "  
 175/65 SR 14, " 950 " 2,5 " " 180 "  
 185/60 SR 14, " 950 " 2,5 " " 180 "  
 195/50 SR 15, " 924 " 2,5 " " 180 "
- + Felgenvarianten : 4 1/2 x 13, ET 41 mm, Stahl  
 6 x 13, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA  
 5 1/2 x 14, ET 41 mm, Leichtmetall FORD,  
 5 1/2 x 14, ET 35 mm, Leichtmetall FORD,  
 6 x 14, ET 36,5 mm, Stahl oder Leichtmetall FORD  
 6 x 14, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA  
 6 x 15, ET 35 mm, Leichtmetall FORD  
 6 x 13, ET 33 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA
- X) Lenkung/Spurkreis : mit Reifen 195/50 R 15 ist der Einbau einer Lenkradeinschlagbegrenzung (Umbausatz) erforderlich.  
 Spurbreis- $\varnothing$  links 11330 mm, rechts 11130 mm

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.1.86  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 27.1.86  
Spurweite / Felgen  
(30.11.88) *bn*

Eidg. Typenprüfstelle