

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	F O R D	Escort 1.6 (ALF - Cabrio)	CH 0268 62

Hersteller	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA S.A., Almusafes (E)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -		
Fahrgestellnummer	"WFOLXXG.AL....." (D) "SFALXXB.AL....." (GB) "VS6LXXW.AL....." (E)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz		
Motorkennzeichen	"LP2" vorn, links oder rechts auf Motorblock		
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		

Fahrgestell	Motor	Marke	Typ
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	FORD	LP2
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	Reihe
Lenkung	Zahnstange x)	Treibstoff	B
Achsantrieb	auf VR	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (GP-Valve) auf HR, a.W. Antiblockiersystem auf alle Räder	Bohrung	79,96
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR	Hubraum	1596
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	58 (DIN)
Dauerbremse	-	Hub	79,52
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert	Steuer-PS	8,13
		bei min-1	5200
		bei min-1	3000
		Entstörung	Art: D
		Schalldämpfer	1. Topf 280 x ø 125 mm, Nr. 86AB-5225-LA
			2. Topf 340x200x130 mm, Nr. 86AB-5225-MA

Karosserie/Ausrüstung	offen *)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	560	380	940
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	80	200	280
Unterlegkeil	-		640	580	1220
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1350
Treibstofftank	1/48 l/Stahl	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	+) )
Warnvorrichtung	BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	
Anzahl Plätze	T 4 v 2 M h 2	Tragkraft	950	950	
Masse	innen aussen	für Vmax	180	180	
Länge	4061	Felgen	5 x 13, ET 41 mm, Stahl		+) )
Breite	1640	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Höhe	1350	Garantiertes Gesamtzuggewicht		900/450	
Überhang vorn	761	Geprüfte Anhängelast		525	
Überhang hinten	900	Garantierte Dachlast		-	
Bodenfreiheit	leer	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		167	km/h
		gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
m5	3,58	70,5	72,0	4350		Marke und Typ	F O R D Escort 1,6		
						Typenschein-Nr. CH	0 2 6 8 6 2		
						Karosserie	offen		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 4	vorn 2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer			
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH			
m5	3,58	9,64	1,16	1,39	0,4 840	12 2301 01	Leergewicht	940	Treibstoff B
							Nutzlast	-	Hubraum 1596
							Gesamtgewicht	1350	Steuer-PS 8,13
F	G	K	L	M	N	R			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Karosserie/Ausrüstung: auf Wunsch sind wahlweise folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
- Front- und Heckspoiler (verschiedene Modelle)
  - seitliche Radabdeckungsverbreiterungen (Spoilerecken) an den Radausschnitten
  - Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
  - Sportlenkrad,  $\phi$  360 mm.
- + Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,4 bar, V/max. 180 km/h:
- |               |   |      |   |     |   |   |     |   |
|---------------|---|------|---|-----|---|---|-----|---|
| 185/70 SR 13, | " | 1000 | " | 2,4 | " | " | 180 | " |
| 175/65 SR 14, | " | 950  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
| 185/60 SR 14, | " | 950  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
| 195/50 SR 15, | " | 924  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
- + Felgenvarianten : 4 1/2 x 13, ET 41 mm, Stahl Spurweite v = 1404 mm, h = 1427 mm
- |  |      |      |
|--|------|------|
| 6 x 13, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1422 | 1445 |
| 5 1/2 x 14, ET 41 mm, Leichtmetall FORD,         | 1404 | 1427 |
| 5 1/2 x 14, ET 35 mm, Leichtmetall FORD,         | 1416 | 1439 |
| 6 x 14, ET 36,5 mm, Stahl oder Leichtmetall FORD | 1413 | 1436 |
| 6 x 14, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1422 | 1445 |
| 6 x 15, ET 35 mm, Leichtmetall FORD              | 1416 | 1439 |
| 6 x 13, ET 33 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1420 | 1443 |
- x) Lenkung/Spurkreis : mit Reifen 195/50 R 15 ist der Einbau einer Lenkradeinschlagbegrenzung (Umbausatz) erforderlich.  
Spurkreis- $\phi$  links 11330 mm, rechts 11130 mm

Ort und Datum der Prüfung

fy

Rothrist, 27.1.86  
Sta/in

Ersetzt Typenschein vom 21.7.87  
Spurweiten / Felgen  
(30.11.88)

Eldg. Typenprüfstelle