

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenzwagen	F O R D	Escort 1.6 i (ALF - Cabrio)	CH 0 2 6 8 6 4

Hersteller	FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA S.A., Almusafes (E)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -		
Fahrgestellnummer	"WFOLXXG.AL....." (D) "SFALXXB.AL....." (GB) "VS6LXXW.AL....." (E)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz		
Motorkennzeichen	"LR2" vorn, links oder rechts auf Motorblock		
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	FORD	Typ LR2
Federung	Bauart	Reihe-Inj.	Takte 4
Lenkung	Treibstoff	B	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	Bohrung	79,96	Hub 79,52
	Hubraum	1596	Steuer-PS 8,13
	Leistung kW	77 (DIN)	bei min-1 6000
Hilfsbremse	Md-max. Nm	138	bei min-1 4800
	Entstörung	Art: D	
Feststellbremse	Schalldämpfer	1. Topf 220x120x 81 mm, Nr. V83AB-5225-AB *)	
Dauerbremse		2. Topf 300 x Ø 123 mm, Nr. 86AB-5225-NA	
2-Kreis-Kontrolle		3. Topf 320x226x118 mm, Nr. V83AB-5225-CA	

Karosserie/Ausrüstung	offen **)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	hinten Br3 (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel innen + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/48 l/Stahl	
Warnvorrichtung	BOSCH 20016 (E)	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	580	415	995
Gewichtsverteilung	80	200	280
	660	615	1275
			1400
Fabrikgarantie			
Reifengröße	155 R 13	155 R 13	+) )
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Tragkraft	950	950	
für Vmax	190	190	
Felgen	5 x 13, ET 41 mm	Stahl od. LM FORD	+) )

Anzahl Plätze	T	v	2	M	h
Masse	innen	aussen			
Länge		4061	Achsabstand	2400	
Breite		1640	Doppelachse	v	h
Höhe		1350	Spurweite	v	1404
Überhang vorn		761	Spurweite	h	1427
Überhang hinten		900	Spurkreis Ø	19950 x) r	9950 x)
Bodenfreiheit	leer		beladen		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	900/510	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		625	
Garantierte Dachlast		-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		188	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
m5	3,84	74,0	73,0	4500		F O R D	Escort 1.6 i	
						Typenschein-Nr. CH <b>0 2 6 8 6 4</b>		
						Karosserie <u>offen</u>		
F	G	H	J	R	Plätze		Total	vorn
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	4	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH		
m5	3,84	16,83	1,66	1,44	1,0 880	12 1901 01		
							Leergewicht	995
							Nutzlast	=
							Gesamtgewicht	1400
							Treibstoff	B
							Hubraum	1596
							Steuer-PS	8,13
F	G	K	L	M	N	R		

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschkämpfung : Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- \*\* Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch sind wahlweise folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
  - Front- und Heckspoiler (verschiedene Modelle)
  - seitliche Radabdeckungsverbreiterungen (Spoilerecken) an den Radausschnitten
  - Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
  - Sportlenkrad,  $\varnothing$  360 mm.
- + Reifenvarianten :
 

185/60	R 14,	Tragkraft pro Achse 950 kg bei 2,5 bar, V/max. 190 km/h
175/70	R 13,	" 900 " 2,4 " " 190 "
185/70	R 13,	" 1000 " 2,4 " " 190 "
175/65	R 14,	" 950 " 2,5 " " 190 "
195/50	R 15,	" 924 " 2,5 " " 190 "
- + Felgenvarianten :
 

5	x 13, ET 41 mm, Stahl	Spurweite v = 1404 mm, h = 1427 mm
6	x 13, ET 32	Leichtmetall FORD od. CENTRA 1422 1445
5 1/2	x 14, ET 41	Leichtmetall FORD 1404 1427
5 1/2	x 14, ET 35	Leichtmetall FORD 1416 1439
6	x 14, ET 32	Leichtmetall FORD od. CENTRA 1422 1445
6	x 15, ET 35	Leichtmetall FORD 1416 1439
6	x 13, ET 33	Leichtmetall FORD od. CENTRA 1420 1443
6	x 14, ET 36,5	Leichtmetall FORD od. Stahl 1390 1410
- x) Lenkung/Spurkreis : mit Reifen 195/50 R 15 ist der Einbau einer Lenkradeinschlagbegrenzung (Umbausatz) erforderlich  
 Spurkreis- $\varnothing$  links 11330 mm, rechts 11130 mm

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.1.86  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 30.11.88  
05.07.94 - Felgenvariante

Eidg. Typenprüfstelle