

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

Continental Mark V ..89A

Typenschein-Nummer

CH 0281 01

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, LINCOLN-MERCURY-DIVISION, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0281.01" auf Hersteller-Plakette  
 ".89A" vor Fahrgestell-Nummer (1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978)

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen

"A" vorn, links oben auf Motorblock neben Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8Y89AB00002

Unveränderliche Zeichen im Typencode

..89A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische Unterstützung, alle Räder. Bremskraftbegrenzer HR elektronische Antiblockier Vorrichtung auf HR VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. Ford-USA Rückspiegel

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6 v 3 M h 3

Masse

Innen

aussen

Länge

5870

Achsabstand

3070

Breite

2024

Doppelachse

v

h

Höhe

1400

Spurweite

v 1605

h 1590

Ueberhang

s

1300

Spurweite

v

h

v

1500

Spurkreis

l 12700

r 12800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2700

Motor

Marke

FORD

Typ

A

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

111,25

Hub

97,79

Hubraum

7601

Steuer-PS

38,71

Leistungs-PS

216,3 SAE-net

bei U/min

4200

Lärm Nahfeld

82,5 dBA bei U/min

3150

Schalldämpfer

2 Töpfe, 555x280x110 / 505 x ø 165

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,4 % bei 850 U/min \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1255

990

2245

Nutzlast

135

285

420

Gesamtgewicht

1390

1275

2665

Fabrikgarantie

2862

Reifengrösse

JR 78 - 15

JR 78 - 15

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,25

- / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1560

1560

für V max

210 km/h

210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

900

Garantierte Anhängelast ungebremst

900

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

195 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

90 km/h

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

90 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. / DOT H.. 2
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H.. 2
Standlichter	SAE IP 77 MK
Schlusslichter	SAE (2)I(2)S(2)T - 77 MK
Bremslichter	SAE (2)I(2)S(2)T - 77 MK
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE A 68
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	SAE H.. / DOT H.. 1
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Motorcraft Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Continental Mark V	
Typenscheinnummer	CH	0281 01	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2245	Treibstoff	B
Nutzlast	_____	Steuer-PS	38,71
Gesamtgewicht	2862	Hubraum	7601

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV  
Vorbeifahrt : 50 km/h; A2; 1A 2,75; 75 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung  
Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- + ) Reifenvariante  
225 - 15 , Tragkraft v+h = 1510 (1,85), Vmax 200 km/h
- Felgen  
6 JJ x 15 "Ford" Stahl oder 6JJ x 15 "Ford" Leichtmetall, Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) (auf Stosstange montiert) ersetzt
- Schluss-Stop-Blinklichter : es werden 5/21 Watt Glühlampen montiert
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE A od. I (E) werden auf der Stosstange montiert
- Kurvenlichter vorn-seitl. : müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- Motorhauben-Emblem : zulässig
- Gefährlicher Fahrzeugteil : senkrechter Kunststoffteg vor Standlicht wird mit einem Kantenschutz aus Plastik versehen

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 5.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung