

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D / 0.63G oder 0.65G	CH 0284 17

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	"0.63G" bzw "0.65G" vor Fahrgestell- Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0284 17" auf Hersteller-Plakette (Landau = Ausführungsvariante)
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"G" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	OU63G112882

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrolllampe

Motor	FORD	Typ	G
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	88,9
Bohrung	5763	Steuer-PS	29,35
Hubraum	106	bei U/min	3200
Leistungs-kW	143 SAE-net		
PS	85 dB/A bei U/min		2400 *)
Lärm-Nahfeld	1 Topf, 555 x 280 x 115		
Schalldämpfer	nach ECE-15/03, 0,3 % CO bei 790 U/min**)		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"
Entstörung			

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	5360
Breite	1968
Höhe	1480
Ueberhang	s 1055 v h 1399
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1030	770	1800
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1180	1040	2220
Fabrikgarantie			2361
Reifengrösse	P205/75R14	P205/75R14	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,5	- / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1390	1390	
für V max	180	180	
Felgen	5 1/2 JJ x 14	Stahl	+)
Garantierte Anhängelast gebremst			1500
Garantierte Anhängelast ungebremst			900
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1500
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			177 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	§) HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR (E) (in Zusatzfernlichter)
Standlichter	SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD
Schlusslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD
Bremslichter	SAE I(2)P-79AFD s-v= vorh. h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s vorhanden h SAE-A
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v HCR H4 (E)
Zusätzliche Lichter	2/ separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage
Scheibenwischer	2/ Motorcraft Hi / Lo oder Ford Hi / Lo
Warnvorrichtungen	oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	L T D	
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 4 1 7	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1800	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,35
Gesamtgewicht	2361	Hubraum	5763

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42228)
- + ) Reifenvarianten : P 215/75 R 14, Tragkraft 1440 (2,25), Vmax 180 km/h  
GR 78 - 14 , 1360 (2,25), 180 km/h  
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h  
GR 78 - 15 , 1470 (2,25), 180 km/h
- Felgenvarianten : 6½ JJ x 14 Stahl und 6½ JJ x 15 Leichtmetall "FORD" Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 + / (E) ersetzt
- Standlichter : orig. in Blinker, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in Zusatzfernlichter ersetzt
- Richtungsblinker vorn : Glühlampen 1x1157 und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahlaufkleber erforderlich
- Rückstrahler : orig. nicht wasserdicht, 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
- Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird gerade nach hinten bis zum Karosserieende geführt

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 21.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle