

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Lincoln - Versailles ..84F	CH 0285 02
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury Division, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"CH 0285 02" auf Hersteller-Plakette "..84F" vor Fahrgestell-Nummer / 1. Zahl der Fgst.-Nr. = Modelljahr (8 = 1978)		
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	8W84F 800025	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..84F

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische Bremshilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

<b>Motor</b>			
Marke	FORD	Typ	F2
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-PS	130,9 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	75	dB/A bei U/min	3600 +)
Schalldämpfer	2 Töpfe, 380x260x115	490 x ø 190	
Abgasprüfung	ECE-15	EMPA)	*)
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4	"D"	

<b>Karosserie</b>	
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA
Unterlegkeil	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3
<b>Masse</b>	
Länge	innen 5120 aussen 2790
Breite	1895
Hohe	1430
Ueberhang	s 1050 v 1280 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	11600 r 12100

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	950	810	1760
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	1060	1050	2110
Fabrikgarantie			2188
Reifengrösse	195 SR 14	195 SR 14	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply/bar	- / 2,0	- / 2,0	
Tragkraft	1150	1150	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felgen	6 JJ x 14 Leichtmetall		
Garantierte Anhängelast gebremst			900
Garantierte Anhängelast ungebremst			900
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			160,9 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
zulässige Deichsellast nach Hersteller			90 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. oder DOT H.. (2A) od. HCR (E)
Abblendlichter	SAE H.. oder DOT H.. (2A) od. HCR (E)
Standlichter	SAE AIP2P-75 CT
Schlusslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-77 MH
Bremslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-77 MH
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A od. I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	SAE H.. oder DOT H.. (1A) od. HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ FoMoCo Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Lincoln-Versailles	
Typenscheinnummer	CH	0285 02	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1760	Treibstoff	B
Nutzlast	-----	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2188	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Abgasprüfung

kein Genehmigungszeichen erforderlich, CO-Wert : 1,1 % bei 1050 U/min. (EMPA-Nr. 38 630)

§) Ausrüstung

: durch den Importeur abgeändert

Standlichter vorn : nur die äusserste vertikal stehende Leuchte. Orig.gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt oder 1157 ersetzt.

Richtungsblinker vorn : nur die innere der beiden horizontal angeordneten Leuchtkammern. Hinter der Streuscheibe wird ein gelber Kunststoff-Farbfiler ICI "amber 300" montiert. Orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 21 Watt oder 1157 ersetzt.

Schluss-Stop-Blinker : 2 x 5/21 Watt oder 1157 Glühlampen

Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zus. I (E) oder SAE-A werden montiert

Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird.

Folgende Leuchten oder Leuchtenteile müssen ausser Betrieb gesetzt werden :

- vordere horizontal liegende Standlichter
- vorderer vertikal stehender Richtungsblinker
- Kurvenlichter vorn seitlich unten
- weisses Markierlicht an Türpfosten
- innere Kammer für Schluss-Stop-Blinker hinten

Ersetzt TS CH 0285 02 vom 01.10.77

Geräuschmessung / Lichter

(21.09.78)

Motorhauben-Emblem : zulässig

Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.

+) Geräuschmessung RAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,50 = 72 dB/A

Nahfeldwert = 84 dB/A bei 2700 U/min

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 1.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung