

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mercury Cougar 3 . 91 Q 3 . 93 Q	Typenschein-Nummer CH 0286 18
-------------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Mercury" vorn sowie "Cougar" beidseitig u. hinten am Fahrzeug
 "CH 0286 18" auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz
 Standardausführung = "3.910" vor Fahrgestell-Nr.; "Body 65 D" auf Hersteller-Plakette
 Ausführungsvar. "XR7" = "3.930" "Body 65 F"
 "3...." als 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Jahrgang 1973
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" vorn links oben auf Block (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur Ford Motor Co (Switzerland) SA/Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben H=IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>Q</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf V= Dosierventil</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse) <u>Hinterräder H= Bremskraftbegrenzer</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken -</u> Höchstgeschwind. <u>202</u> km/h	Leist.-PS <u>270</u> (DIN) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei (3/4) <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe 550x270x120

ABMESSUNGEN Spurweite V 1560 H 1550
 Spurbreite L 12,4 R 12,35

Achsabstand 2850 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5070</u>	<u> </u>
Breite	<u>1910</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1310</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>1015</u>	<u> </u>
II	<u>1205</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>975</u>	<u> </u>	<u>725</u>	<u>1700</u>
	<u>105</u>	<u> </u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>1080</u>	<u> </u>	<u>970</u>	<u>2050</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2123</u>
Reifen-Dimens.	<u> </u>	<u>205 HR 14</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1140</u> (1,8)	<u> </u>	<u>1140</u> (1,8)	<u> </u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		<u> </u>	<u> </u>
Reifenvariante:	Anhängelast		<u> </u>	<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht SEALED BEAM DOT H.. Lichttupo _____

Abblendlicht SEALED BEAM DOT H.. Standlicht SAE PIP 1A 71 CR

Markierlicht V= SAE PIP 1A 71 CR / H= SAE P 1A 71 CR

Warnvorrichtung FoMoCo "Lo + Hi" Lautstärke 91 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht SAE AIRST 73 CR Rückstrahler I (E) + je 2 seitl

Stoplicht SAE AIRST 73 CR Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/ separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ innen aussen Geschw.-Messer km/h a.W.TZ

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn SAE PIP 1A 71 CR hinten SAE AIRST 73 CR

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: D

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss/Abgasmessung: CO = 0 %

Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mercury Cougar

Typenschein-Nummer CH 0286 18

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1700 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 2123 Hubraum 5763

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3F93Q 522215

§) Ausrüstung: vom Importeur abgeändert

Blinker/Standlicht V: Original gelbe Birnen werden durch weisse 21/5W ersetzt

Schluss- Stop- und Blinklicht H: Original 3 Kammer zu stark. Innere Kammer wird auf beiden Seiten abgeschaltet, es bleiben die 2 äusseren je Seite. Sequenzblinker-System (von innen nach aussen blinkend) wird abgeschaltet und normaler Blinkautomat eingebaut

Seitl. Markierlichter H: Muss als Blinker mit zusätzlicher 6W Birne ausgerüstet werden (Sichtwinkel)

Rückstrahler: Original zu weit vom Rand entfernt; 2 zus. I (E) werden montiert

Kontrollnummer-Halterung H: Original zu klein; 1 neue wird unterhalb der Stosstange montiert (Langformat).

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 8.1.73 / Rothrist, 22.1.73

Die Prüfungskommission

CK