

Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" links vorn oben auf Block (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR CO (SWITZERLAND) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
 Lenkung mech. Kugelumlauf Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, v=SCH/h=IB, Unterdruck-Unterstütz.
 Hilfsbremse mechanisch, IB [Bremskraftbegrenzer auf HR
 Stellbremse auf Hinterräder [Dosierventil auf VR *)
 Getriebeart Automat Anz. Gänge 3 Stufen
 Diff. Sperre autom. Zughaken - Höchstgeschwind. 207 km/h

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4
 Marke FORD (USA) Treibstoff B
 Typ Q
 Lage vorn Anz. Zyl. 8
 Bohrung 101,6 Hub 88,9
 Hubraum 5763 cm³ Steuer-PS 29,35
 Leist.-PS 255 SAE-net 5600 U/min
 Kühlung Wasser

KAROSSERIEFORM limousine Anz. Türen 2
 Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

Lärm 79 dB (A) bei 4200 (3/4) U/min
 Lärmdämpfung 2/ 610x280x120
2/ 380x 0 75

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1625</u> H <u>1620</u>	
	Spurkreis I <u>12,2</u> R <u>12,0</u>	
Achsabstand	<u>2900</u> / (/)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5550</u>	
Breite	<u>2020</u>	
Höhe	<u>1410</u>	
Überhang V	<u>1230</u>	
H	<u>1420</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1100</u>		<u>900</u>	<u>2000</u>
Netzl. last	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>1220</u>		<u>1130</u>	<u>2350</u>
Fabrik-Garantie				<u>2643</u>
Reifen-Dimens.	<u>HR 70 - 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1310</u> (1,85)		<u>1370</u> (2,0)	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht SEALED BEAM SAE H.. od. DOT
 Abblendlicht do. aussen Standlicht SAE IP 74 CR
 Markierlicht VS = SAE P1A 72 FE
 Warnvorrichtung FoMoCo "Lo" + "Hi" 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht)SAE AIP2ST-74CR + Rückstrahler I (E)
 Stoplicht)SAE AIRST-74 CR Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr -Bel. 1/sep.Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen, links Geschw.-Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn SAE IP.74 CR / H=SAE AIP2ST-74CR+SAE AIRST-74CR
 Warmlinikanlage vorhanden Funkentstörung: D
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung < 1,0 % CO sowie gem. CVS-Test (USA)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (USA)
Mercury Cougar XR 7
 Typenschein-Nummer CH 0286 19
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 2000 Treibstoff B
 PS 29,35
 Nutzlast - Hubraum 5763
 Gesamtgew. 2643 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4A93Q 500191

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
 §) Ausrüstung : vom Importeur abgeändert
Standlicht/Blinker V : original gelbe Glühlampen werden durch weisse 5/18W ersetzt
Schluss-/Stoplicht) : Original-Ausrüstung (Glühlampen 1157) zu stark; es bleiben je
Blinker hinten : Seite nur die beiden äussersten Kammern mit Glühlampen 5/18W
Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert

Bellach, 26.9.73 / Rothrist, 9.11.73