

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Monarch 5.34F od. 5.37F (Ghia) 4 Türen	CH 0286 21

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Mercury" vorn und hinten "Monarch" seitlich am Fahrzeug. "CH 0286 21" auf Hersteller-Plakette.
"5.34F....." bzw. "5.37F....." (Ausführungsvariante Ghia), vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette links, im Falz der Vordertüre

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist

Geprüftes Fahrzeug 5W37F500608 Unveränderliche Zeichen im Typencode '5.34F.....' bzw. '5.37F.....' (Ghia)

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h=IB, Unterdruck-
hilfe, auf alle Räder

Hilfsbremse Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke	FORD	Typ	F2
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-PS	129,1 SAE-net	bei U/min	3800

Lärm 79 dB/A bei U/min 3800

Schalldämpfer 1/390x210x90 + 1/480x ø 190

Abgasprüfung 1,0 % CO bei 840 U/min + ECE 15 *

Entstörung BAV, Arh, 8 Ziff. 3+4 "D"

Karosserie

Anzahl Türen 4 Limousine

Sicherheitsgurten Ford (USA) Geschw. Messer km/h

Unterlegkeil - Rückspiegel innen + links

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Zugvorrichtung -

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2790</u>
Länge		<u>5090</u>	Doppelachse	v <u>h</u>
Breite		<u>1900</u>	Spurweite	v <u>1490</u> h <u>1470</u>
Höhe		<u>1420</u>	Spurweite	v <u>h</u>
Ueberhang	s		Spurweite	v <u>h</u>
	v	<u>1030</u>		h <u>-</u>
	h	<u>1270</u>	Spurkreis	l <u>11930</u> r <u>11700</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>880</u>	<u>755</u>	<u>1635</u>
Nutzlast	<u>70</u>	<u>280</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>950</u>	<u>1035</u>	<u>1985</u>
Fabrikgarantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2143</u>
Reifengrösse	<u>DR 78 - 14</u>	<u>DR 78 - 14</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>- / 1,7</u>	<u>- / 2,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1020</u>	<u>1110</u>	
für V max	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst -

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 167 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernlichter	§) SAE H., oder DOT	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Abblendlichter	SAE H., oder DOT	Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Monarch
Standlichter	SAE AIP2P-75 CT	Typenscheinnummer	CH 0286 21
Schlusslichter	SAE 2A2IP2P2S3T-75 CT	Karosserie	Limousine
Bremslichter	SAE 2A2IP2P2S3T-75 CT	Plätze	total 5 vorn 2
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s - h do. Schlusslicht	Leergewicht	1635
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)	Nutzlast	-
Markierlichter	v - s vorhanden h -	Gesamtgewicht	2143
Zusätzliche Lichter	-	Treibstoff	B
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unten in Stosstange	Steuer-PS	25,16
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage	Hubraum	4940
Warnvorrichtungen	FoMoCo "Hi + Lo"		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, im Falz der Vordertüre (bei Hersteller-Plakette)
- Reifenvarianten : ER 78 - 14, Tragkraft v= 1080 (1,7) h= 1180 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
FR 78 - 14, Tragkraft v= 1160 (1,7) h= 1270 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
185 SR 14, Tragkraft v= 1000 (1,9) h= 1090 (2,1), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
- Felgenvarianten : 6 JJ x 14 Stahl oder Aluminium
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Blinker/Standlicht vorn : original gelbe Glühlampen (1157 NA) werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt.
- Stoplicht/Blinker hinten : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 18/5 Watt eingesetzt.
- Schlusslicht : mit 3 Original-Glühlampen (1157 zu stark; die zwei äusseren werden durch 18/5 Watt (komb. Stop/Blinker) ersetzt. Die innerste je Seite bleibt original 1157.
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.
- Hinweis für Schlusslicht : die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtefarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 8.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung