

H. V. V. S. S. C. H.

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Monarch 5.34H oder 5.37H (Ghia) 4 Türen	CH 0286 22

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"5.34H" bzw. "5.37H" (Ausführungsvariante Ghia) vor Fahrgestell-Nummer. "CH0286 22" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	links, im Falz der Vordertüre.		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe.		
Motorkennzeichen	"H" vorn, links auf Zylinderkopf (Importeur).		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist.		
Geprüftes Fahrzeug	5E37H 509554	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'5.34H' bzw. '5.37H' (Ghia)

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, vSch-h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR.		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR.		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse.		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe		

Motor			
Marke	FORD	Typ	H
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	88,9
Hubraum	5763	Steuer-PS	29,35
Leistungs-PS	143,4 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	76	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1/ 390x200x90 + 1/ 485 x Ø 185 **)		
Abgasprüfung	1,0 % CO bei 750 U/min + ECE 15 *)		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ford (USA)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5090	Achsabstand 2790
Breite		1900	Doppelachse v h
Höhe		1420	Spurweite v h 1470
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1030	h
	h	1270	Spurkreis l r 11930 11700
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	930	760	1690
Nutzlast	70	280	350
Gesamtgewicht	1000	1040	2040
Fabrikgarantie	-	-	2192
Reifengrösse	ER 78 - 14	ER 78 - 14	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Pty / bar	4 / 1,7	4 / 2,0	
Tragkraft	1080	1180	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	171 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H., oder DOT
Abblendlichter	SAE H., oder DOT
Standlichter	SAE AIP2P-75 CT
Schlusslichter	SAE 2A2IP2R2S3T-75 CT
Bremslichter	SAE 2A2IP2B2S3T-75 CT
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s - h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit 電用 洗車装置
Warnvorrichtungen	FoMoCo Lo + Hi

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Monarch		
Typenscheinnummer	CH	0286	22
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1690	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,35
Gesamtgewicht	2192	Hubraum	5763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, im Falz der Vordertüre.
- **) Auspuffaustritt : das Auspuffrohr wird nach hinten bis zum Stosstangenträger verlängert
- Reifenvarianten : FR 78 - 14, Tragkraft v= 1160 (1,7) h= 1270 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
185 SR 14 , Tragkraft v= 1000 (1,9) h= 1090 (2,1), V-max. 180 km/h, Spur unverändert

Felgenvarianten : 6 JJ x 14 Stahl oder Aluminium.

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

- Blinker/Standlicht vorn : original gelbe Glühlampen (1157 NA) werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt.
- Stoplicht/Blinker hinten : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 18/5 Watt eingesetzt.
- Schlusslicht : mit 3 Original-Glühlampen (1157) zu stark; die zwei äusseren werden durch 18/5 Watt (komb. Stop/Blinker) ersetzt. Die innerste je Seite bleibt original 1157.
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.
- Hinweis für Schlusslicht : die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 11. 12. 1974

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung