

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Mercury Monarch ..34F oder ..37F 4 Türen	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)			CH 0286 26

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)			
Erkennungsmerkmale	"..34F" = Standardausführung oder "..37F" = Ausführungsvariante Ghia; vor Fahrgestellnummer "CH 0286 26" auf Hersteller-Plakette			
Herstellerplakette	links, in Türfalz			
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe			
Motorzeichen	"F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrassé 35, 8006 Zürich			
Geprüftes Fahrzeug	6E37F508997	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..34F oder ..37F	

Fahrgestell	Anzahl Achsen		2	Anzahl Räder	4	Motor	Marke		F O R D	Typ	F 2		
	Lenkung		mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				Bauart		V	Takte	4		
	Getriebe		automatisches Getriebe				Treibstoff		B	Lage	vorn		
	Anzahl Gänge		3 Stufen	Achsantrieb		HR	Kühlung		Wasser	Anzahl Zylinder	8		
	Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Dosierventil wirkend auf VR + Bremskraftbegrenzer wirkend a.HR., VA + HA-Kreis der Betriebsbremse						Bohrung		101,6	Hub	76,2
	Hilfsbremse		-						Hubraum		4940	Steuer-PS	25,16
	Feststellbremse		mechanisch, IB., wirkend auf Hinterräder						Leistungs-PS		129,9SAE-net	bei U/min	3600
	Dauerbremse		-						Lärm		76 dB/A	bei U/min	3600
	2-Kreis-Kontrolle		Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe						Schalldämpfer		1 Topf 390x200x85 + 1 Topf 480x190mm *		
									Abgasprüfung		Leerlauf CO-Wert < 1,0 % + ECE 15 **		
									Entstörung		BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"		

Karosserie	Limousine			Gewichte		vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer		km/h	Leergewicht	880	755	1635
Sicherheitsgurten	***)	Rückspiegel		innen + links	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung		-	Gesamtgewicht	990	995	1985
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie		2203		
Anzahl Plätze	5	2	M	h	Rollengröße	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Varianten +)
Masse	innen	aussen			Pty / bar	4 / 1,7	4 / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Länge	5090		Achsaabstand	2790	Tragkraft	1010	1010	
Breite	1900		Doppelachse	v	für V max	180	180	km/h
Höhe	1420		Spurweite	v	1490	h	1470	
Ueberhang	s	Spurweite		v	-	h	-	
	v	1030		h	-			
	h	1270		Spurkreis	l	11930	r	11700
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile								
					Garantierte Anhängelast gebremst			
					Garantierte Anhängelast ungebremst			
					Garantiertes Gesamtzuggewicht			
					Geprüfte Anhängelast			
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausüstung §)		
Fernlichter		SAE H.. oder DOT
Abblendlichter		SAE H.. oder DOT
Standlichter		SAE AIP2P-75 CT
Schlusslichter		SAE 2A2I2P2S3T-75 CT
Bremslichter		SAE 2A2I2P2S3T-75 CT
Richtungsblinker	v	SAE AIP2P-75 CT s h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v	s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v	s vorhanden h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ Mitte unten in Stosstange
Scheibenwischer		2 Blatt mit Wasschanlage
Warnvorrichtungen		FOXOCO Lo+Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F. O. R. D. (USA) Mercury Monarch		
Typenscheinnummer	CH	0286 26	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1635	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2203	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Auspuffaustritt: Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- ** Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette
- *** Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4m erforderlich
- + Reifenvarianten:

ER 78 - 14, 4 FR, v = 1080 (1,7)	h = 1080 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
FR 78 - 14, 4 FR, v = 1160 (1,7)	h = 1160 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
185 SR 14, v = 1000 (1,9)	h = 1000 (1,9), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
195 SR 14, v = 1000 (1,7)	h = 1000 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert

Felgenart: Stahl- oder Leichtmetallfelgen 6JJ x 14

§) Ausrüstung: durch den Importeur abgeändert

- Standlicht/Blinker vorn: original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt
- Schluss-/Stoplicht/Blinker: original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt
Die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt
- Rückstrahler: original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber: auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
- Hinweis für Schlusslicht: die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 3.12.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung