

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Mercury Monarch ..34F oder ..37F 4 Türen	Typenschein-Nummer
Persoenwagen	F O R D (USA)			CH 0286 32
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)			
Erkennungsmerkmale	"CH 0258 32" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fgst.-Nr. = Modelljahr (7 = 1977 usw.)			
Herstellerplakette	links, im Türfalz			
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe			
Motorkennzeichen	"F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf oder links, vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschl.)			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich			
Geprüftes Fahrzeug	7W37F 502081	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..34F / ..37F	

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	FORD		Typ	F 2
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				Marke	V		Takte	4
Lenkung	autoratisches Getriebe				Bauart	B		Lage	vorn
Getriebe	3 Stufen	Achsantrieb	FR		Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=13,				Kühlung	101,6		Hub	76,2
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder				Bohrung	4940		Steuer-PS	25,16
	Bremskraftbegrenzer auf FR wirkend				Hubraum	128,6 DIN		bei U/min	3400
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse				Leistungs-PS	76		bei U/min	3400
	mechanisch, 1B, wirkend auf FR				Lärm	2 Töpfe, 1/390x200x85 + 1/480x190		**	
Feststellbremse					Schalldämpfer	nach ECE-15			
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrollampe				Abgasprüfung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4		"D"	
2-Kreis-Kontrolle					Entstörung				

§)		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Ausrüstung	SAE H.. oder DOT	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Fernlichter	SAE H.. oder DOT	Marke und Typ	FORD (USA) Mercury Monarch
Abblendlichter	SAE AIP2P-75 CT	Typenscheinnummer	CH 0286 32
Standlichter	SAE 2A2I2P2R2S3T-75 CT	Karosserie	Limousine
Schlusslichter	SAE 2A2I2P2R2S3T-75 CT	Plätze	total 5 vorn 2
Bremslichter	SAE AIP2P-75 CT s _____ h do. Schlusslichter	Leergewicht	1630 Treibstoff 3
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s vorhanden h I (E)	Nutzlast	25,16
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h _____	Gesamtgewicht	2175 Hubraum 4940
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____		
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange		
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	FoMoCo Lo + Hi		
	oder andere gemäss Homologationsblätter		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Auspuffaustritt
Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- **) Abesprüfung
Anbringungsort des Genehmigungzeichens, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- ***) Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten

DR 78-14 4PR,	Tragkraft v= 1010 (1,7) h= 1010 (1,7)	V-max. 180 km/h	Spur unverändert
ER 78-14 4PR,	v= 1080 (1,7) h= 1080 (1,7)	180 km/h	Spur unverändert
FR 78-14 4PR,	v= 1160 (1,7) h= 1160 (1,7)	180 km/h	Spur unverändert
185 SR 14	v= 1000 (1,9) h= 1090 (2,1)	180 km/h	Spur unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt
 - Schluss-/Stoplicht/Blinker : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt, die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt
 - Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 - Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
 - Hinweis für Schlusslicht : die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG

Ort und Datum der Prüfung

Eothrist, 28.10.1976

Ersetzt TS CH 0286 32 v. 28.10.76

Garantierte Anhängelast gebremst

(17.08.82)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung