

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / 9.35F / 2 Türen	CH 0286 40

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"9.35F" vor Fahrgestell- Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1979, 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0286 40" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"F" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	9E35F600029	Unveränderliche Zeichen im Typencode	9.35F

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe		

<b>Motor</b>			
Marke	FORD	Typ	F
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-PS	99 kW (135 PS)	bei U/min	3600
SAE-net			
Lärm Nahfeld	89	dB/A bei U/min	2700 *)
Schalldämpfer	1 Topf, 525x240x140 §)		
Abgasprüfung	ECE-15, 1,2 % CO bei 1000 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Coupé)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		5050	Achsabstand 2680
Breite		1820	Doppelachse v h
Höhe		1400	Spurweite v 1438 h 1448
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	1020	h -
	h	1350	Spurkreis l 11700 r 12200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	805	605	1410
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	915	845	1760
Fabrikgarantie	1854		
Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1050	1050	
für V max	180	180	km/h
Felgen	5 J x 14	5 J x 14	Stahl +)
Garantierte Anhängelast gebremst	900		
Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90 kg		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE AIST78CT + IST78CT
Bremslichter	SAE AIST78CT + IST78CT
Richtungsblinker	v SAE IP 78CT s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	HCR (E)
Kontroll-Nr-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Zephyr
Typenscheinnummer	CH 0 2 8 6 4 0	
Karosserie	Limousine	
Platze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1410	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	1854	Hubraum 4940

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- + ) Reifenvariante : 195/70 SR 14, Tragkraft 1050 (2,1), Vmax 180 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 14 Stahl "FORD" / 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD"
- Spurweiten : unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
- Gefährlicher Fz-Teil: Motorhauben-Emblem muss entfernt werden