

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / 9.36F / Kombi	CH 0286 42
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"9.36F" vor Fahrgestell-Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1979, 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0286 42" auf Hersteller-Plakette (Villager = Ausführungsvariante)		
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"F" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	9X36F600170	Unveränderliche Zeichen im Typencode	9.36F

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Motor			
Marke	FORD	Typ	F
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-PS	99 kW (135 PS)	bei U/min	3600
SAE-net			
Lärm Nahfeld	89	dB/A bei U/min	2700 *
Schalldämpfer	1 Topf, 525x240x140		§
Abgasprüfung	ECE-15, 1,2 % CO bei 1000 U/min		**
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"

Karosserie	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4+1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4980	Achsabstand 2680
Breite		1800	Doppelachse v h
Höhe		1450	Spurweite v 1438 h 1448
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	1000	h -
	h	1300	Spurkreis i 11700 r 12200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	795	655	1450
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	895	905	1800
Fabrikgarantie	1941		
Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten +)
Pty / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1050	1050	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felgen	5 J x 14	5 J x 14	Stahl +)
Garantierte Anhängelast gebremst	1100		
Garantierte Anhängelast ungebremst	1100		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90	kg	

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (2) AIP2ST 78MV
Bremslichter	SAE (2) AIP2ST 78MV
Richtungsblinker	v SAE IP 78CT s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	HCR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Zephyr		
Typenscheinnummer	CH 0286 42		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5 vorn 2		
Leergewicht	1450	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1941	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74,5 dB/A
 - **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz der Vordertüre bei der Hersteller-Plakette
 - +) Reifenvariante : 195/70 SR 14, Tragkraft 1050 (2,1), Vmax 180 km/h
 - Felgenvarianten : 5½ J x 14 Stahl "FORD" / 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD"
 - Spurweiten : unverändert
 - §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
 Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
- Gefährlicher Fz-Teil: Motorhauben-Emblem muss entfernt werden

Ersetzt TS CH 0286 42 vom 14.09.78
 Garantierte Anhängelast

(11.05.1979)

 Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 14.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung