

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / 0.36D / Kombi	CH 0286 46
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"0.36D" vor Fahrgestell-Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0286 46" auf Hersteller-Plakette (Villager = Ausführungsvariante)		
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	OX36D600761		

Fahrgestell	Anzahl Achsen 2		Anzahl Räder 4		Motor	FORD		Typ	D
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe				Marke	V	Takte	4	
Getriebe	Automat				Bauart	B	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3 Stufen		Achsantrieb Hinterräder		Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder				Kühlung	93,0	Hub	76,0	
Hilfsbremse	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder				Bohrung	4128	Steuer-PS	21,02	
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)				Leistungs-kW	90	bei U/min	3800	
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe				PS	122 SAE-net			
2-Kreis-Kontrolle					Lärm-Nahfeld	91	dB/A bei U/min	2850 *)	
Karosserie	Limousine (Kombi)				Schalldämpfer	1 Topf, 520x240x140		§)	
Anzahl Türen	4+1		Geschw. Messer km/h		Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,4 % CO bei 790 U/min		**)	
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA		Rückspiegel // // // links / rechts		Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"	
Unterlegkeil	-				Gewichte	vorn	hinten	total	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Leergewicht	765	665	1430	
Anzahl Plätze	t 5 v 2		M h 3		Nutzlast	115	235	350	
Masse	innen	aussen	Achsabstand 2680		Gesamtgewicht	880	900	1780	
Länge	5010		Doppelachse v h		Fabnkgarantie	1920			
Breite	1800		Spurweite v h 1438 h 1448		Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten +)	
Höhe	1500		Spurweite v h		Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)	
Ueberhang	s	1025	Spurweite v h		Tragkraft	1050	1050		
	v	1305	Spurkreis l r 11700 r 12200		für V max	180	180		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	h	1305			Felgen	5 J x 14 Stahl oder 5 1/2 J x 14 Stahl		+)	
					Garantierte Anhängelast gebremst	1200			
					Garantierte Anhängelast ungebremst	715			
					Garantiertes Gesamtzuggewicht	1200			
					Geprüfte Anhängelast	1200			
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h			
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (2) AIP2ST 78MV
Bremslichter	SAE (2) AIP2ST 78MV
Richtungsblinker	v SAE IP 78CT s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E) oder HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Zephyr	
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 6 4 6	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1430	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	21,02
Gesamtgewicht	1920	Hubraum	4128

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, iA 2,26, 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz der Vordertüre bei der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h
P 185/75 R 14, 1060 (2,4), 180 km/h
195/70 SR 14, 1050 (2,1), 180 km/h
- Felgenvariante : 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD", Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
- Gefährlicher Fz.-Teil: Motorhaubenemblem muss entfernt werden

W

Ort und Datum der Prüfung : Rothrist, 19.09.1979

Eidg. Typenprüfstelle