

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mercury Marquis

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

0.62G / 0.64G / 0.66G

CH 0286 47

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale "0.62G" Standard "0.64G" Brougham "0.66G" Grand Marquis = vor Fahrgestell- Nummer
(1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp) / "CH 0286 47" = auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "G" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug OZ66G600030

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

1 6 v 3 M h 3

Motor

Marke

FORD

Typ

G

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,9

Hubraum

5763

Steuer-PS

29,35

Leistungs-kW

105

bei U/min

3200

PS

143 SAE-net

Lärm-Nahfeld

85 dB/A bei U/min

2400

Schalldämpfer

1 Topf, 555x280x115

Abgasprüfung

nach ECE-15/03, 1,0 % CO bei 790 U/m³*

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1040

780

1820

Nutzlast

150

270

420

Gesamtgewicht

1190

1050

2240

Fabrikgarantie

2390

Reifengröße

GR 78 - 14

GR 78 - 14

(Varianten +)

Ply/bar

- / 1,7

- / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1250

1250

1250

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE AIP2P-79MY
Schlusslichter	SAE 2A2I2P22S3T-79MY
Bremslichter	SAE 2A2I2P22S3T-79MY
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E) oder ER (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft H1 + Lo / Ford H1 + Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Marquis		
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 6 4 7	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vom 3
Leergewicht	1820		Treibstoff B
Nutzlast	---		Steuer-PS 29,35
Gesamtgewicht	2390		Hubraum 5763

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- ***) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40095)
- +) Reifenvariante : GR 78 - 15, Tragkraft 1250 (1,7), Vmax 180 km/h
- Felgenvarianten : 6½ J x 14 Stahl / 6½ J x 15 Leichtmetall "FORD", Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt. Wattzahlaufkleber erforderlich
- Richtungsblinker vorn : weiss, in Standlichter, werden ausser Betrieb gesetzt und durch zusätzliche 1 (E) (unterhalb Fern- Abblendlichter montiert) ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen hinten : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Dekorationsleuchten : beidseitig an Dachstrebe müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Auspuffaustritt : wird gerade nach hinten verlängert
- Motorhaubenemblem : zulässig
- Gefährlicher Fz.-Teil : Vorderkante der Standlichtgläser muss abgerundet werden (min. 2,5 mm Radius)
- +) Reifenvarianten zus. : P 205/75 R 14, Tragkraft 1270 (2,0), Vmax 180 km/h
P 215/75 R 14, 1300 (1,8), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1260 (1,8), 180 km/h

Ersetzt TS CH 0286 47
vom 21.09.1979
Reifenvarianten

Ort und Datum der Prüfung : Rothrist, 21.09.1979

(23.11.1979)

Eidg. Typenprüfstelle