

Personenwagen	F O R D (USA)	Motor L (145 SAE-PS)	CH 0287 35
ERKENNUNGSMERKMALE			
"Mustang" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie auf Kofferdeckel.			
"65 D" = Standard-Ausführung, auf Hersteller-Plakette oder "65 F" =			
"Grandé" = Ausführungsvariante, auf Hersteller-Plakette. "Grandé"			
beidseitig, hinten auf Dachabschluss. - "O.L" vor Fahrgestell-Nr			
sowie auf Hersteller-Plakette, links, in Türe, angeklebte Plakette			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe sowie auf Hersteller-Plakette.			
Motorkennzeichen eingeschlagen "L" vorn, links oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen).			
Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA, ZH			

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>auf Wunsch</u>	Marke	<u>FORD (USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB., m. Unterdruck-</u>			Typ	<u>L - 250 cu.in.</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB.,</u>	<u>Unterstützung *</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Fusspedal, Kabelzug, auf Hinterräder</u>			Bohrung	<u>93,47</u>	Hub <u>99,31</u>
Getriebeart	<u>Getriebeautomat</u>	<u>**</u>	Anz. Gänge <u>3 **</u>	Hubraum	<u>4087</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>20,82</u>
Diff. Sperre	<u>autom. Zughaken</u>	<u>--</u>	Höchstgeschwind. <u>149 **</u> km/h	Leist.-PS	<u>145</u>	(SAE) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>				Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
				Schiebedach <u>--</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>--</u>				Lärmdämpfung <u>1 Topf 480x280x115 mm</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite	<u>V 1550</u>	<u>H 1550</u>
	Spurkreis	<u>L 11,9</u>	<u>R 11,9</u>
Achsabstand	<u>2780 / ( ) / ( )</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>4810</u>		
Breite	<u>1900</u>		
Höhe	<u>1340</u>		
Ueberhang V	<u>1000</u>		
H	<u>1030</u>		
S	<u>--</u>		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>785</u>	<u>--</u>	<u>620</u>	<u>1405</u>
Leergewicht	<u>105</u>	<u>--</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>890</u>	<u>--</u>	<u>865</u>	<u>1755</u>
Fabrik-Garantie	<u>974</u>	<u>--</u>	<u>916</u>	<u>1890</u>
Reifen-Dimens.	<u>E 78 - 14</u>	<u>--</u>	<u>4 PR</u>	<u>--</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1080 (1,7)</u>	<u>--</u>	<u>1080 (1,7)</u>	<u>--</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>--</u>	<u>kg</u>
	<u>Anhängelast</u>		<u>--</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe --  
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) §)  
 Markierlicht vorn u. hinten seitl. 2/ SAE PIA 71  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 4/ SAE-TSIAR-71 MG Rückstrahler 2/+2/ seitl. V+H §)  
 Stoplicht 4/ SAE-TSIAR-71 MG §) Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/  
 Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussen Geschw.-Messerkm/h  
 Richtungsblinker 6/ separat, mit Kontrolllampe  
 Vorn 2/ SAE PI 71 MG seitl. -- hinten 4/ SAE-TSIAR-71 MG §)  
 Warnblinkanlage vorh. m. Kontroll. Arbeitslampen --  
 Diebstahlsicherung; Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ FORD (USA) Mustang  
Motor L (145 SAE-PS)  
 Typenschein-Nummer CH 0287 35  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1405 Treibstoff B  
 PS 20,82  
 Nutzlast -- Hubraum 4087  
 Gesamtgew. 1890 Anhängelast --  
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 1F01L 100126

- \*) Betriebsbremse : Auf Wunsch hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räder; ohne Unterdruck-Unterstützung.  
 \*\*) Getriebeart : Getriebeautomat mit hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P".  
 Auf Wunsch mechanisch 3-Gang vollsynchronisiert. Höchstgeschw. 154 km/h.  
 §) Ausrüstung : Standlichter vorn original gelb kombiniert mit Blinker; Standlichter werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.  
 Stop- und Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.  
 Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche werden vom Importeur nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 27.10.70

Die Prüfungskommission