

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	M U S T A N G Motor M (285 SAE-PS)	Typenschein-Nummer CH 0287 36
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" oder "Mach I" beidseitig auf Vorderkotflügel + a.Kofferdeckel.
 "63 D" = Standard-Ausführung oder
 "63 R" = "Mach I" = Ausführungsvariante, auf Hersteller-Plakette.
 ". . . O. M" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, links, in
 Türe, angenietete Plakette.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe sowie auf Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "M" vorn, links oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen).
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA, ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB., m. Unterdr.-</u>	Typ <u>M - 351 cu.in.</u>
Hilfsbremse <u>1.u.2.Kreis v. Betriebsbremse</u> Unterstützung	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>mech., IB., Fusspedal, Kabelzug, auf HR</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>Getriebeautomat *</u> Anz. Gänge <u>3 *</u>	Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>192 *</u> km/h	Leist.-PS <u>285</u> (SAE) bei <u>5400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4050(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>4</u> Auspufftöpfe <u>**</u>)

ABMESSUNGEN Spurweite V 1550 H 1550
 Spurbreis L 11,9R 11,9

Achsabstand 2780 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4810</u>	
Breite	<u>1900</u>	
Höhe	<u>1300</u>	
Ueberhang V	<u>1000</u>	
H	<u>1030</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>705</u>	<u>1615</u>
	<u>85</u>		<u>195</u>	<u>280</u>
Total	<u>995</u>		<u>900</u>	<u>1895</u>
Fabrik-Garantie	<u>1030</u>		<u>967</u>	<u>1977</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70 - 14</u>		<u>4 PR</u>	<u>***</u>)
Tragkraft p. Achse	<u>1160(1,7)</u>		<u>1160(1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe —
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) §)
 Markierlicht vorn u. hinten seitlich 2/SAE PIA 71
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch(2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 4/SAE-TSIAR-71MG Rückstrahler 2/+2/seitl.V+H §)
 Stoplicht 4/SAE-TSIAR-71 MG §) Rückfahrlampen 2 separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn 2/SAE PI 71 MG seitl. — hinten 4/SAE-TSIAR-71MG §)
 Warnblinkanlage vorh.m.Kontrolllampe
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (USA) Mustang
 Motor M (285 SAE-PS)
 Typenschein-Nummer CH 0287 36
 Karosserieform Limousine

 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1615 Treibstoff B
 PS 29,35
 Nutzlast — Hubraum 5763
 Gesamtgew. 1977 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeugs: 1F02M 100124

- *) Getriebeart : Getriebeautomat mit hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Auf Wunsch mechanisch 4-Gang vollsynchronisiert. Höchstgeschw. 197 km/h.
- **) Lärmdämpfung : Original 2 Auspufftöpfe 480 x 280 x 115 mm, Lärm zu laut; 2 zusätzliche Auspufftöpfe 500 x 115 x 65 mm werden vom Importeur montiert.
- ***) Reifenvariante : F 60 - 15 4 PR mit Felgen 7 J x 15".
- §) Ausrüstung : Standlichter vorn original gelb kombiniert mit Blinkern; Standlichter werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt. Stop- und Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt. Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche werden vom Importeur nach Vorschrift montiert. Die 2 Sportlampen vorn werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.10.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang Motor M (285 SAE-PS)	Typenschein-Nummer CH 0287 36
ERKENNUNGSMERKMALE "Mach I Mustang" beidseitig auf Vorderkotflügel "Mach I" auf Kofferdeckel "Body Code 63 R" sowie "Importeur E. Michaud/Dietikon" auf Hersteller- Plak. (v. Importeur mont.) links in Tür angeklebt "05M" vor Fahrgestellnummer Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "M" vorn, links oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen) Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur E. Michaud, Dietikon / ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder		MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD(USA)</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr.-Unter.</u>		Typ <u>M - 351 cu.in.</u>	
Hilfsbremse <u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>mech., IB, Pedal, Kabelzug, auf Hinterräder</u>		Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>Automat *)</u> Anz. Gänge <u>3 *)</u>		Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>	
Diff. Sperre <u>autom.-Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>192 *)</u> km/h		Leist.-PS <u>285</u> (SAE) bei <u>5400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4050(3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>+</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1550</u> H <u>1550</u> Spurkreis L <u>11,9</u> R <u>11,9</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2765</u> / () / ()		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>4825</u>		Leergewicht <u>910</u> <u>705</u> <u>1615</u>	
Breite <u>1900</u>		Nutzlast <u>85</u> <u>195</u> <u>280</u>	
Höhe <u>1300</u>		Total <u>995</u> <u>900</u> <u>1895</u>	
Ueberhang V <u>1030</u>		Fabrik-Garantie <u>1030</u> <u>967</u> <u>1977</u>	
H <u>1030</u>		Reifen-Dimens. <u>F 70 - 14</u> 4 PR <u>210</u> km/h	
S		Tragkraft p. Achse <u>1160(1,7)</u> <u>1160(1,7)</u>	
		Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> kg	
		Bereifungsvariante: F 60-15 4 PR	
		H + V = 1216 (1,85) 210 km/h	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe auf Wunsch
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/A(E) in Scheinw.
 Markierlicht V=§)/H=seitl. SAE PIA 71 MG
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/SAE TSIAR 71 MG Rückstrahler 2/I(E)§)/seitl. V+H
 Stoplicht 2/komb. §) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe a. Wunsch
 Vorn g=SAE PI 71 MG seitl. g= §) hinten r=SAE TSIAR 71 MG
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss und Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (USA) Mustang
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0287 36
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1615 Treibstoff B
 PS 29,35
 Nutzlast _____ Hubraum 5103
 Gesamtgew. 1977 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 1T05M162493

*) Getriebeart: Auf Wunsch mech. 4-Gang vollsynchr. Höchstgeschwindigkeit 197 km/h.
 +) Lärmdämpfung: Original 2 Auspufftöpfe 485x280x115 mm, Lärm zu laut; 2 zusätzliche Auspufftöpfe 290x150x80 mm werden vom Importeur montiert.

§) Durch den Importeur abgeändert oder montiert :

- Standlichter: orig. gelbe Gläser; werden ausser Betrieb gesetzt und als Blinker verwendet.
- Markierlichter vorn seitl. werden ausser Betrieb gesetzt und als Blinker verwendet.
- Stop- und Blinkleuchten zu stark; die 2 inneren werden ausser Betrieb gesetzt.
- Rückstrahler orig. ohne Abschlussfolien; 2 zusätzliche Rückstrahler werden nach Vorschrift montiert.
- die 2 Sportlampen vorn werden ausser Betrieb gesetzt.
- geprüfte Sicherheitsgurten werden gem. BAV Art. 23, Abs. 3 montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich 22.1.71

Bern, 4.2.71

Parallelkarte zu TS CH 0287 36 v.27.10.70
 Importeur E. MICHAUD, DIETIKON

Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen Markenname F O R D (USA) Mustang + Typenschlüsselnummer 0287 36

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" oder "Mach I" vor den Türen + auf Kofferdeckel.
"63 D" = Standard
"63 R" = Mach I) Body-Code auf Hersteller-Plakette, links in Türe.
"...O.M" vor Chassis-Nr. sowie auf Plakette +) "PE" vor Chassis-Nr.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, a. Kotflügelinnenseite, b. Stossdämpfer (vom Import. eingeschl.)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "M" links, vorn auf Block (vom Importeur eingeschlagen)
 Hersteller FORD MOTOR Co. (USA) Importeur A. Pedrini Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V-8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2Kreis-V=Scheiben/H=IB m. Unterdruck-Hilfe</u>	Typ <u>M - 351 cu. in. 4 V</u>
Hilfsbremse <u>1. + 2. Kreis v. Betriebsbremse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>mechanisch, IB, HR, Pedal + Lösehebel</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88.9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. *)</u> Anz. Gänge <u>4</u> *)	Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29.35</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>197</u> km/h	Leist.-PS <u>285</u> (SAE) bei <u>5400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>(3/4) 4050</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 480x280x100§</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1550 H 1550
 Spurbreite L 11.9 R 11.9
 Achsabstand 2780 / (/)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4810</u>	<u> </u>
Breite	<u>1900</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1300</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>1000</u>	<u> </u>
H	<u>1030</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>910</u>	<u> </u>	<u>705</u>	<u>1615</u>
	<u>85</u>	<u> </u>	<u>195</u>	<u>280</u>
Total	<u>995</u>	<u> </u>	<u>900</u>	<u>1895</u>
Fabrik-Garantie	<u>1030</u>	<u> </u>	<u>967</u>	<u>1977</u>
Reifen-Dimens.	<u>F60-15 4 PR</u>	<u> </u>	<u>(Felgen 7 J. x 15)</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1360 (1,8)</u>	<u> </u>	<u>1360 (1,8)</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u> </u>	<u> </u>
	<u>Anhängelast</u>		<u> </u>	<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Sealed Beam SAE H 70
 Abblendlicht 2/ Sealed Beam SAE H 70 Standlicht 2/ A (E) §)
 Markierlicht seitlich V+H 2/ SAE PIA 71
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2 Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/SAE-TSIAR-71 MG §) Rückstrahler 2+2/seitl.V+H §)
 Stoplicht 2/SAE-TSIAR-71 MG §) Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ sep. Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 4
 Vorn 2/ SAE PI-71-MG hinten 2/SAE-TSIAR-71-MG §)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (USA) Mustang
 Typenschein-Nummer CH 0287 36
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1615 Treibstoff B
 PS 29,35
 Nutzlast -- Hubraum 5700
 Gesamtgew. 1977 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.= PE 1 T 05M 134'917

*) Getriebe: auf Wunsch Getriebeautomat mit hydraulischem Drehmomentwandler und 3 Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf "P"

§) Durch den Importeur abgeändert:
 -Standlichter original gelb kombiniert mit Blinkern; es werden 2 separate Standlichter montiert. [gesetzt.
 -Schlusslichter, Stoplichter, Blinker zu stark; die 2 inneren werden ausser Betrieb
 -Rückstrahler original ohne Abschlussfolie; es werden zusätzlich 2 montiert [I (E)]
 -2 Sportlampen werden ausser Betrieb gesetzt.
 -2 zusätzliche Töpfe 260x Ø 60 mit Endstücken Innen-Ø 45, werden montiert.

+) "PE" muss vor Chassis-Nr. eingeschlagen werden.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 8.12.70

Parallelkarte zu TS. CH 0287 36 v.27.10.70
 Importeur A. Pedrini Zürich
 "PE" vor Chassis-Nr.

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang Motor M - (285 PS-SAE)	Typenschein-Nummer CH 0287 36
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "MUSTANG" od. "Mach I" beidseitig auf Vorderkotflügel + a. Kofferdeckel.
 "63 D" = Standard-Modell od. "63 R" = "Mach I" = Ausführungsvariante a. Hersteller-Plakette.
 ".O.M" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette, links in der Türe.
 "Ramseier" links, unter Haube, bei Stossdämpfer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe u. auf Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "M" vorn, links oben auf Block (wird vom Importeur eingeschlagen)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur ERNEST RAMSEIER, Genève

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>M - 351 cu.in.</u>
Hilfsbremse <u>1.+2.Kreis der Betriebsbremse</u> <u>Unterstützung</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Kabel, Pedal, auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>Automat *</u> Anz. Gänge <u>3 *</u>	Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>192 *</u> km/h	Leist. -PS <u>285</u> (SAE) bei <u>5400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4050(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>4</u> Auspufftöpfe <u>§</u>

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1550</u> H <u>1550</u>
	Spurkreis L <u>11,9</u> R <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2780</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4810</u>
Breite	<u>1900</u>
Höhe	<u>1300</u>
Ueberhang V	<u>1000</u>
II	<u>1030</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>705</u>	<u>1615</u>
	<u>85</u>		<u>195</u>	<u>280</u>
Total	<u>995</u>		<u>900</u>	<u>1895</u>
Fabrik-Garantie	<u>1030</u>		<u>967</u>	<u>1977</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70 - 14</u>		<u>4 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1160</u> (1,7)		<u>1160</u> (1,7)	
Reifenvarianten :				
	mit Felgen 7 J x 15" = F 60 -15 4 PR			
	oder Michelin X VR			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe -

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) §)

Markierlicht 2/seitl.V + H = 2/SAE PIA 71

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/SAE-TSIAR-71MG Rückstrahler 2/+2/seitl.V+H §)

Stoplicht 4/SAE-TSIAR-71MG §) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep.Mitte Schildform Hochformat/

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw. -Messer km/h +Tourenz.

Richtungsblinker 6/sep.mit Kontrolllampe

Vorn 2/SAE PI 71MG seitl. - hinten 4/SAE-TSIAR-71MG §)

Warnblinkanlage vorh., m. Kontrollarbeitslampen

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mustang

Typenschein-Nummer CH 0287 36

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1615 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 1977 Hubraum 5102

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 1 T 05 M 131'461

* Getriebeart: Automat mit hydr. Drehmomentwandler u. Planetengetriebe 3-Gang; mech. Verriegelung auf Stellung "P".

Auf Wunsch, mech. Getriebe vollsynchronisiert 4-Gang, Höchstgeschwindigkeit 197 km/h.

§) Durch den Importeur abgeändert:

Lärmdämpfung: Die 2 Original Auspufftöpfe von 480x280x115mm ungenügend, Lärm zu stark, der Importeur montiert 2 zusätzliche von 405 x 145 x 65.

Ausrüstung: Original-Standlichter kombiniert mit Richtungsblinker, Farbe orange; die Standlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

-Die vorderen 2 "Sportlampen" müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

-Original-Fern-u. Abblendlichter werden durch CRA(E) homologierte Lichter ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 18.1.71

Parallelkarte zu TS CH 0287 36 v.27.10.70
 Importeur : E.RAMSEIER, GENEVE
 "Ramseier" links auf Stossdämpferverschal.