

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	M u s t a n g (Motor H (240 SAE-PS))	Typenschein-Nummer CH 0287 39																																													
ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" od. "Mach I" beidseitig auf Vorderkotflügel + a. Kofferdeckel. "63 D"=Standard-Ausführung od. "63 R"=Mach I=Ausführungs-Variante auf Hersteller-Plakette links in Türe.																																																
"LARRY SA" auf angenieteteter Plakette, in linker Türe																																																
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe																																																
Motorkennzeichen eingeschlagen "H" vorn, links oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen)																																																
Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur LARRY SA, Genf																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>																																														
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD(USA)</u> Treibstoff <u>B</u>																																														
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>		Typ <u>H 351 cu:in.</u>																																														
Hilfsbremse <u>1.+2.Kreis der Betriebsbremse</u> Unterstützung		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>																																														
Stellbremse <u>rech., IB, Kabel, Fusspedal, auf HR</u>		Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>																																														
Getriebeart <u>Automat *</u> Anz. Gänge <u>3 *</u>		Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>																																														
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>192*</u> km/h		Leist.-PS <u>240</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min																																														
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																														
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min																																														
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 485x280x115</u>																																														
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1550</u> H <u>1550</u> Spurbreite L <u>11,9</u> R <u>11,9</u> Achsabstand <u>2780</u> / (/ /)		GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>910</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>705</u></td> <td><u>1615</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>85</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>195</u></td> <td><u>280</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>995</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>900</u></td> <td><u>1895</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>1030</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>967</u></td> <td><u>1977</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>F 70 - 14 4PR</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1160(1,7)</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>1160(1,7)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtzuggewicht</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Anhanglast</td> <td><u>-</u> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>910</u>	<u>-</u>	<u>705</u>	<u>1615</u>		<u>85</u>	<u>-</u>	<u>195</u>	<u>280</u>	Total	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>900</u>	<u>1895</u>	Fabrik-Garantie	<u>1030</u>	<u>-</u>	<u>967</u>	<u>1977</u>	Reifen-Dimens.	<u>F 70 - 14 4PR</u>				Tragkraft p. Achse	<u>1160(1,7)</u>	<u>-</u>	<u>1160(1,7)</u>			Gesamtzuggewicht				Fabrikgar. max.	Anhanglast			<u>-</u> kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	<u>910</u>	<u>-</u>	<u>705</u>	<u>1615</u>																																												
	<u>85</u>	<u>-</u>	<u>195</u>	<u>280</u>																																												
Total	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>900</u>	<u>1895</u>																																												
Fabrik-Garantie	<u>1030</u>	<u>-</u>	<u>967</u>	<u>1977</u>																																												
Reifen-Dimens.	<u>F 70 - 14 4PR</u>																																															
Tragkraft p. Achse	<u>1160(1,7)</u>	<u>-</u>	<u>1160(1,7)</u>																																													
	Gesamtzuggewicht																																															
Fabrikgar. max.	Anhanglast			<u>-</u> kg																																												
Länge <u>4810</u> Breite <u>1900</u> Höhe <u>1300</u> Ueberhang V <u>1000</u> H <u>1030</u> S <u>-</u>		Bereifungsvariante : mit Felgen 7 J x 15" = F 60 -15 4 PR																																														

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe -

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) §)

Markierlicht 2/seitlich V + H = 2/SAE PIA 71

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/SAE-TSIAR-71MG Rückstrahler 2/+2/seitl. V+H §)

Stoplicht 4/SAE-TSIAR-71MG §) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Hochformat ~~Langformat~~

Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/h+Tourenzähl.

Richtungsblinker 6/sep. m. Kontrolllampe

Vorn 2/SAE PI 71MG seitl. - hinten 4/SAE-TSIAR-71MG §)

Warnblinkanlage vorhanden m. Kontrolllampe

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mustang

Typenschein-Nummer CH 0287 39

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1615 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 1977 Hubraum 5763

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 1 F 05 H 191 704

*) Getriebe : Automat mit hydraulischem Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch, mechanisch, 4-Gang, vollsynchronisiert; V-max 197 km/h.

§) Ausrüstung :

- Standlichter original gelb kombiniert mit Blinkern; die Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt.
- Stoplichter und Blinker hinten zu stark; die 2 inneren werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.
- Rückstrahler original ohne Abschlussfolie; es werden 2 zusätzlich vom Importeur nach Vorschrift montiert.
- Die 2 Lampen "Sport" vorn werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 22.6.71

Die Prüfungskommission