

ZUSATZKARTE

Personenwagen FORD (USA) Mustang II
4.03 Z
4.05 Z (Mach I) CH 0287 50

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang II" beidseitig und hinten am Fahrzeug
"4.03Z" (Normalausführung) oder
"4.05Z" (Ausführung Mach I) Vorziffern der Fahrgestell-Nr.
"CH 0287 50" auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Z" links oben auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur Ford Motor Co (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V-6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mech. Zahnstange</u> Lenkhilfe a. Wunsch <u>= hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=SCH/H=IB, Unterdruck-Unterstütz.</u>	Typ <u>Z</u>
Hilfsbremse <u>)mechanisch, IB</u> [H = Bremskraftbegrenzer	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>)auf Hinterräder</u> [V = Dosierventil. *)	Bohrung <u>92,96</u> Hub <u>68,58</u>
Getriebeart <u>mechanisch od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 / 3</u>	Hubraum <u>2792</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,22</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>161</u> km/h	Leist.-PS <u>107 SAE-net</u> <u>4600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Sicherheitsgurten: <u>nach USA-Vorschriften geprüft</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2/ 300x210x 95</u> <u>1/ 460x290x130</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1420</u> H <u>1420</u>	
	Spurkreis l. <u>10,4</u> R <u>10,4</u>	
Achsabstand	<u>2450</u> / / /	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4450</u>	-----
Breite	<u>1800</u>	-----
Höhe	<u>1300</u>	-----
Überhang V	<u>1010</u>	-----
H	<u>990</u>	-----
S	-----	-----

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>	-----	<u>600</u>	<u>1370</u>
Nutzlast	<u>115</u>	-----	<u>165</u>	<u>280</u>
Total	<u>885</u>	-----	<u>765</u>	<u>1650</u>
Fabrik-Garantie	-	-----	-	<u>1791</u>
Reifen-Dimens.	-----	<u>CR 70 - 13</u>	-----	**)
Tragkraft p. Achse	<u>950 (1,7)</u>	-----	<u>950 (1,7)</u>	-----
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		-----	-----
	Anhängelast		-----	kg

Für Anhängerbetrieb nicht gestattet (gemäss FORD)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe -
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht VS= SAE-AP2-74 AMG/ HS= SAE-AP2-74 MG
 Warnvorrichtung 1/FoMoCo "Lo" 90 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht SAE-A-IR 2S 2T-74 MG Rückstrahler I (E) + je 2 seitl.
 Stoplicht SAE-A-IR 2S 2T-74 MG Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen +links Geschw.-Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn SAE-IP-74 MG/V- seitl. SAE-AP2-74AMG /H=SAE-A-IR 2S2T-74MG
 Warmlinikanlage vorhanden / Funkentstörung : D
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung : 2,4 % CO sowie gem.CVS-Test (USA)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD Mustang II
 Typenschein-Nummer CH 0287 50
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1370 Treibstoff B
 PS 14,22
 Nutzlast - Hubraum 2792
 Gesamtgew. 1791 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4F03Z 107419
 *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe. 4F05Z 107422 (Nach I)
 **) Felgenvarianten : 5 JJ x 13 (Stahl) oder 5,5 JJ x 13 (Aluminium)
Reifenvarianten : BR 70 - 13 od. BR 78 - 13 Tragkraft v+h = 970 (1,95)
 185 SR 13 Tragkraft v+h = 960 (1,9)
 §) Ausrüstung : (vom Importeur abgeändert)
Fern- Abblendlicht : werden durch CR + A (E) ersetzt
Standlicht : zu weit vom Rand entfernt; werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR ersetzt
Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt; zulässig gem. Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72. Sichtwinkel wird durch Seitenblinker mit 5W Glühlampe ergänzt.
Blinker hinten : 15 W Glühlampe erforderlich
Schluss- Stoplicht : 5/18 W Glühlampe erforderlich
Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert.

Bellach, 12.9.73 / Rothrist, 9.11.73

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II
4.03 Z
4.05 Z (Mach I)

CH 0287 50

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.3.74 - jak

Anhängerbetrieb : vom Werk rückwirkend für Anhängerbetrieb gestattet.
Max. Anhängelast 450 kg; max. Deichsellast für den Anhänger bis
45 kg.

Abgasmessung : BAV, 2,4 % CO bei 750 U/min (mech.) und 650 U/min (automatische
Stellung "D")

EPA-Vignette : auf linkem Ventildeckel