

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II

4.02 Z

4.04 Z (Ghia)

CH 0287 51

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang II" beidseitig und hinten am Fahrzeug
 "4.02Z" (Normalausführung) oder
 "4.04Z" (Ausführung Ghia) Vorziffern der Fahrgestell-Nummer
 "CH 0287 51" auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Z" links oben auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur Ford Motor Co (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>mech. Zahnstange</u>	Lenkhilfe <u>a. Wunsch = hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V=SCH/H=IB, Unterdr.-Unterstützung</u>			Typ <u>Z</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB</u>	[H = Bremskraftbegrenzer		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>auf Hinterräder</u>	[V = Dosierventil *)		Bohrung <u>92,96</u>	Hub <u>68,58</u>
Getriebeart	<u>mechanisch od. Automat</u>	Anz. Gänge <u>4 / 3</u>		Hubraum <u>2792</u> cm ³	Steuer-PS <u>14,22</u>
Diff. Sperre	<u>a. Wunsch</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>161</u> km/h	Leist.-PS <u>107 SAE net</u>	<u>4600</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
	Anz. Türen <u>2</u>			Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min	
Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft				Lärmdämpfung <u>2/ 300x210x 95</u>	
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>				<u>1/ 460x290x130</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1420</u>	H	<u>1420</u>
	Spurkreis I.	<u>10,4</u>	R	<u>10,4</u>
Achsabstand	<u>2450</u>	/	/	/
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>4450</u>			
Breite	<u>1800</u>			
Höhe	<u>1300</u>			
Überhang V	<u>1010</u>			
H	<u>990</u>			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>750</u>		<u>590</u>	<u>1340</u>
Nutzlast	<u>95</u>		<u>185</u>	<u>280</u>
Total	<u>845</u>		<u>775</u>	<u>1620</u>
Fabrik-Garantie				<u>1799</u>
Reifen-Dimens.	<u>CR 70 - 13</u>			<u>**</u>)
Tragkraft p. Achse	<u>950 (1,7)</u>		<u>950 (1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast		<u>-</u>	<u>kg</u>
Für Anhängerbetrieb nicht gestattet (gem. FORD)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht CR (E) Lichthupe -
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht VS= SAE-AP2-74 AMG/ HS= SAE-AP2-74 MG
 Warnvorrichtung 1/FoMoCo "Lo" 90 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht SAE-A-IR 2S 2T-74 MG Rückstrahler I (E) + je 2 seitl.
 Stoplicht SAE-A-IR 2S 2T-74 MG Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen, links Geschw.-Messer km/h + TZ
 Richtungshlinker Anordnung IV
 Vorn SAE-IP-74MG V-seitl. SAE-AP2-74 AMG H=SAE-A-IR 2S2T-
 Warnblinkanlage vorhanden / Funkentstörung: D [74 MG
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung : 2,4 % CO sowie gemäss CVS-Test(USA)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD Mustang II
 Typenschein-Nummer CH 0287 51
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1340 Treibstoff B
 PS 14,22
 Nutzlast - Hubraum 2792
 Gesamtgew. 1799 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4F02Z 107420

- 4F04Z 107421 (Ghia)
- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
 - **) Felgenvarianten : 5 JJ x 13 (Stahl) oder 5,5 JJ x 13 (Aluminium)
 - Reifenvarianten : BR 70 - 13 od. BR 78 - 13 Tragkraft v+h= 970 (1,95)
185 SR 13 v+h= 960 (1,9)
 - §) Ausrüstung : (vom Importeur abgeändert)
 - Fern- Abblendlicht : werden durch CR + A (E) ersetzt
 - Standlicht : zu weit vom Rand entfernt; werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR ersetzt
 - Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72. Sichtwinkel wird durch Seitenblinker mit 5 W Glühlampe ergänzt
 - Blinker hinten : 15 W Glühlampe erforderlich
 - Schluss- Stoplicht : 5/18 W Glühlampe erforderlich
 - Rückstrahler : Original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert

Bellach, 12.9.73 / Rothrist, 9.11.73

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II
4.02 Z
4.04 Z (Ghia)

CH 0287 51

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.3.74 - jak

Anhängerbetrieb : vom Werk rückwirkend für Anhängerbetrieb gestattet.
Max. Anhängelast 450 kg; max. Deichsellast für den Anhänger bis
45 kg.

Abgasmessung : BAV, 2,4 % CO bei 750 U/min (mech.) und 650 U/min (automatische
Stellung "D")

EPA-Vignette : auf linkem Ventildeckel.