

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mustang II 5.02F bzw. 5.04F (Ghia)	CH 0287 52
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Mustang II" beidseitig und hinten am Fahrzeug. - "CH 0287 52" auf Hersteller-Plakette. "5.02F....." bzw. "5.04F....." (Ghia) vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"F2" vorn, stirnseitig auf linkem Zylinderkopf		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist		
Geprüftes Fahrzeug	5F04F 105970	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"5.02F....." bzw. "5.04F....." (Ghia)

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a. Wunsch hydraulische Unterstützung		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder		
	Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe		
		Marke	FORD
		Bauart	V
		Treibstoff	B
		Kühlung	Wasser
		Bohrung	101,6
		Hubraum	4940
		Leistungs-PS	129 SAE-net
		Typ	F2
		Takte	4
		Lage	vorn
		Anzahl Zylinder	8
		Hub	76,2
		Steuer-PS	25,16
		bei U/min	4000
		Lärm	82 dB/A bei U/min 4000
		Schalldämpfer	2/305x205x90 + 1/450x290x125 2 Austritte
		Abgasprüfung	1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15 *)
		Entstörung	BAV, Ach. 8 Ziff. 3+4 "D"

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	840	630	1470
Sicherheitsgurten	Ford (USA)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	95	185	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	935	815	1750
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	-	-	1886
				Reifengrösse	CR 70 - 13	CR 70 - 13	(Varianten
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Ply / bar	- / 1,7	- / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		Tragkraft	950	950	
Länge		4450	Achsabstand	für V max	180 km/h	180 km/h	
Breite		1800	Doppelachse	Garantierte Anhängelast gebremst			
Höhe		1300	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst			
Ueberhang	s		Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	v	1010		Geprüfte Anhängelast			
	h	990	Spurkreis	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			171 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Bremslichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Richtungsblinker	v SAE IP-75 MG s - h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/FoMoCo "Lo"

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Mustang II		
Typenscheinnummer	CH	0287 52	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1470	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1886	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens links im Türfalz (bei Hersteller-Plakette)
- Reifenvarianten : 195/70 R 13, Tragkraft v+h= 1000 (1,7), V-max. 180 km/h
 185 SR 13 " v+h= 1000 (2,0), V-max. 180 km/h Spurveränderungen siehe Felgenvarianten
 175 SR 13 " v+h= 990 (2,2), V-max. 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 JJ x 13 (Stahl) Spurweite 1420 mm / 5 1/2 JJ x 13 (Stahl od. Alu) Spurweite 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlicht : werden durch HCR H4 + A (E) ersetzt
 Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72
 Blinker hinten : 15 Watt Glühlampe erforderlich
 Schluss- Stoplicht : 5/18 Watt Glühlampe erforderlich
 Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalausrüstung abweichende Lampenbestückung erforderlich ist, muss ein Aufkleber mit der neuen Wattzahl angebracht werden.

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 18.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung