

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mustang II 5.02Z bzw. 5.04Z (Ghia)	CH 0287 54

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Mustang II" beidseitig und hinten am Fahrzeug. - "CH 0287 54" auf Hersteller-Plakette. "5.02Z....." bzw. "5.04Z....." (Ghia) vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	links, im Türfalz
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"Z" links, oben auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist
Geprüftes Fahrzeug	5F02Z 109137 Unveränderliche Zeichen im Typencode "5.02Z....." bzw. "5.04Z....." (Ghia)

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	FORD Typ Z
Lenkung	mechanisch, a.W. hydr. Unterstützung	Bauart	V Takte 4
Getriebe	mechanisch oder Automat	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder	Bohrung	92,96 Hub 68,58
Hilfsbremse	Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Hubraum	2792 Steuer-PS 14,22
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR	Leistungs-PS	98,7 SAE-net bei U/min 4600
Dauerbremse	do., Hilfsbremse	Lärm	82 dB/A bei U/min 4600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe	Schalldämpfer	2/300x210x95 + 1/460x290x130 2 Austritte
		Abgasprüfung	1,0 % CO bei 850 U/min + ECE 15 *)
		Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	735 625 1360
Sicherheitsgurten	Ford (USA) Geschw. Messer km/h	Nutzlast	95 185 280
Unterlegkeil	- Rückspiegel innen, links	Gesamtgewicht	830 810 1640
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss Zugvorrichtung -	Fabrikgarantie	- - 1765
Anzahl Plätze	4 v 2 M h 2	Reifengrösse	BR 78 - 13 ER 78 - 13 (Varianten
Masse	innen aussen	Ply / bar	- / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen)
Länge	4450 Achsabstand 2450	Tragkraft	970 970
Breite	1800 Doppelachse v h	für V max	180 km/h 180 km/h
Höhe	1300 Spurweite v h 1420 h 1420	Garantierte Anhängelast gebremst	
Ueberhang	s 1010 Spurweite v -	Garantierte Anhängelast ungebremst	
	v 990 Spurweite h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht	
	h 990 Spurbereich l 10450 r 10450	Geprüfte Anhängelast	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	161 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung §)	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR.
Standlichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Schlusslichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Bremslichter	SAE IP-75 MG
Richtungsblinker	v s - h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/FoMoCo "Lo"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	F O R D (USA) Mustang II
Typenscheinnummer	CH 0287 54
Karosserie	Limousine
Plätze total	4
Plätze vorn	2
Leergewicht	1360
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	1765
Treibstoff	B
Steuer-PS	14,22
Hubraum	2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Absprifung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links im Türfalz (bei Hersteller-Plakette)
- Reifenvarianten : BR 70 - 13, Tragkraft v+h= 970 (2,0), V-max. 180 km/h
 CR 70 - 13, " v+h= 950 (1,7), V-max. 180 km/h
 175 SR 13, " v+h= 990 (2,2), V-max. 180 km/h
 185 SR 13, " v+h= 1000 (2,0), V-max. 180 km/h
Spurveränderungen siehe Felgenvarianten
- Felgenvarianten : 5 JJ x 13 (Stahl) Spurweite 1420 mm / 5 1/2 JJ x 13 (Stahl od. Alu) Spurweite 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlicht : werden durch HCR H4 + A (E) ersetzt.
- Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72.
- Blinker hinten : 15 Watt Glühlampe erforderlich
- Schluss- Stoplicht : 5/18 Watt Glühlampe erforderlich
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalausrüstung abweichende Lampenbestückung erforderlich ist, muss ein Aufkleber mit der neuen Wattzahl angebracht werden.