

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II
..02F oder ..04F

CH

0287 56

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale ".02F" = Standardausführung oder ".04F" = Ausführungsvariante Chia; vor Fahrgestellnummer.
 "CH 0287 56" auf Hersteller-Plakette.
 Herstellerplakette links, in Türfalz.
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe.
 Motorkennzeichen "F 2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 6FO4F119070 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..02F oder ..04F

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch = h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR.
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe.

Motor
 Marke F O R D Typ F 2
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,6 Hub 76,2
 Hubraum 4940 Steuer-PS 25,16
 Leistungs-PS 132,4 SAE-net bei U/min 3600
 Lärm 77 dB/A bei U/min 3600
 Schalldämpfer 2 Töpfe 305x210x95 + 1 Topf 455x295x130
 Abgasprüfung Leerlauf CO-Wert 1,0 % + ECE 15 *)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

Karosserie
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten **) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M --- h 2
 Masse innen aussen
 Länge --- 4450 Achsabstand 2450 / ---
 Breite --- 1800 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 1300 Spurweite v 1420 h 1420
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
 v --- 1010 h ---
 h --- 990 Spurbreis l 1070 r 10550
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte
 vom hinten total
 Leergewicht 840 610 1450
 Nutzlast 90 190 280
 Gesamtgewicht 930 800 1730
 Fabrikgarantie --- --- 1907
 Reifengrösse CR 70 - 13 CR 70 - 13 (Varianten ***)
 Ply / bar --- / 1,7 --- / 1,7 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 950 950 kungen)
 für V max 180 km/h 180 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 169 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung §)				
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	HCR	(E)		
Standlichter	A	(E)	in HCR	
Schlusslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG			
Bremslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG			
Richtungsblinker	v SAE IP - 75 MG	s --	h do. Schlusslicht	
Rückstrahler	v --	s vorhanden	h I (E)	
Markierlichter	v --	s vorhanden	h --	
Zusätzliche Lichter	--			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT Lo			
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.			

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang II	
Typenscheinnummer	CH 028756		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1450	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1907	Hubraum	4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- ***) Reifenvarianten : 195/70 R 13, Tragkraft v + h = 1000 (2,1), Vmax 180 km/h
185/70 R 13, Tragkraft v + h = 930 (2,2), Vmax 180 km/h
175 SR 13, Tragkraft v + h = 970 (2,2), Vmax 180 km/h } Spurveränderung siehe Felgenvarianten
- Felgenvarianten : 5 JJ x 13 oder 5 1/2 JJ x 13 (Stahlfelgen) Spurweite 1420 mm
5 1/2 JJ x 13 (Leichtmetallfelgen) Spurweite 1430 mm

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

- Fern- Abblendlicht: werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972
- Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich.
- Schluss- Stoplicht: 5/18 Watt Glühlampe erforderlich.
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber: auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.

Gefährlicher Fahrzeugteil : Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 9.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung