

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

M u s t a n g I I  
..03F oder ..05F

Typenschein-Nummer

CH 0287 57

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "...03F" = Standardausführung oder Cobra II sowie "...05F" = Ausführungsvariante Mach I; vor Fahrgestellnummer. - "CH 0287 57" auf Hersteller-Plakette.  
 Herstellerplakette links, in Türfalz.  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe.  
 Motorkennzeichen "F 2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen.  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug 6F05F119073 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..03F oder ..05F

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe automatisches Getriebe  
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR.  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.  
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.  
 Dauerbremse --  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe.

**Motor**  
 Marke F O R D Typ F 2  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 101,6 Hub 76,2  
 Hubraum 4940 Steuer-PS 25,16  
 Leistungs-PS 132,4 SAE-net bei U/min 3600  
 Lärm 77 dB/A bei U/min 3600  
 Schalldämpfer 2 Töpfe 305x210x95 + 1 Topf 455x295x130  
 Abgasprüfung Leerlauf CO-Wert 1,0 % + ECE 15 \*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

**Karosserie** Limousine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten \*\*) Rückspiegel innen + links  
 Unterlegkeil -- Zugvorrichtung --  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M -- h 2  
 Masse innen aussen  
 Länge -- 4450 Achsabstand 2450 / --  
 Breite -- 1800 Doppelachse v -- h --  
 Höhe -- 1300 Spurweite v 1420 h 1420  
 Ueberhang s -- Spurweite v -- h --  
 v -- 1010 h --  
 h -- 990 Spurkreis l 10700 r 10550  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 840 610 1450  
 Nutzlast 90 190 280  
 Gesamtgewicht 930 800 1730  
 Fabrikgarantie -- -- 1885  
 Reifengröße CR 70 - 13 CR 70 - 13 (Varianten \*\*\*)  
 Ply / bar -- / 1,7 -- / 1,7 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 950 950 kungen)  
 für V max 180 km/h 180 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst --  
 Garantierte Anhängelast ungebremst --  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --  
 Geprüfte Anhängelast --  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 169 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen -- km/h

Mitsubishi

Ausstattung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG
Bremslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG
Richtungsblinker	v SAE IP - 75 MG s -- h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v -- s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v -- s vorhanden h --
Zusätzliche Lichter	--
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang II
Typenscheinnummer	CH 0287 57	
Karosserie	Limousine	
Platze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1450	Treibstoff B
Nutzlast	--	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	1885	Hubraum 4940

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- \*\*\* ) Reifenvarianten : 195/70 R 13, Tragkraft v + h = 1000 (2,1), Vmax 180 km/h  
 185/70 R 13, Tragkraft v + h = 930 (2,2), Vmax 180 km/h  
 175 SR 13, Tragkraft v + h = 970 (2,2), Vmax 180 km/h } Spurveränderung siehe Felgenvarianten
- Felgenvarianten : 5 JJ x 13 oder 5 1/2 JJ x 13 (Stahlfelgen) Spurweite 1420 mm  
 5 1/2 JJ x 13 (Leichtmetallfelgen) Spurweite 1430 mm

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

Fern- Abblendlicht: werden durch HCR H4 (E) ersetzt.

Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.

Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972

Blinker hinten : 15 Watt Glühlampe erforderlich.

Schluss- Stoplicht: 5/18 Watt Glühlampe erforderlich.

Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.

Wattzahl-Aufkleber: auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliegend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig.

Gefährlicher Fahrzeugteil : Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden.

(K) Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 9.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung