

Personenwagen

F O R D (USA)

..02F / ..03F / ..04F / ..05F

CH

0287 61

Hersteller
Erkennungsmerkmale

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
"CH 0287 61" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (7 = 1977 usw.)
"..02F" Standard "..03F" Standard + Cobra II "..04F" Ghia "..05F" Mach I ; vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

links, im Türfalz
links, hinter Frontscheibe
"F2" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder links vorn auf Zylinderkopf / vom Importeur eingesch
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
7F04F 103111 + 7F05F 103113 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..0.F

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe		

Motor

Marke	FORD	Typ	F2
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-PS	142,1 DIN	bei U/min	3600
Lärm	76	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	2 Töpfe; 1/ 310x210x95 + 1/ 455x300x125		
Abgasprüfung	ECE-15 *		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie

	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. Ford-USA**)		
Unterlegkeil		Rückspeigel	innen + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2

Masse

	innen	ausen		
Länge		4450	Achsabstand	2450 /
Breite		1800	Doppelachse	v h
Höhe		1300	Spurweite	v 1430 h 1430
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	1010		h -
	h	990	Spurkreis	l 10700 r 10550

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	815	600	1415
Nutzlast	95	185	280
Gesamtgewicht	910	785	1695
Fabrikgarantie	185/70 SR 13		
Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	930	930	
für V max	180	180	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	450		
Garantierte Anhängelast ungebremst	450		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	169 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Zulässige Deichsellast nach Herst.	45 kg		

Ausrüstung

Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter SAE-A IR2S2T-74 MG
 Bremslichter SAE-A IR2S2T-74 MG
 Richtungsblinker v SAE IP-75 MG s SAE-A IR2S2T-74MG
 Rückstrahler v a vorhanden h I (E)
 Markierlichter v a vorhanden h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~W~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Motorcraft Lo
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Personenwagen**
 Marke und Typ **FORD (USA) Mustang II**
 Typenscheinnummer **CH 0287 61**
 Karosserie **Limousine**
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht **1415** Treibstoff **B**
 Nutzlast **----** Steuer-PS **25,16**
 Gesamtgewicht **1835** Hubraum **4940**

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung
 nach Reglement ECE-15, kein Genehmigungszeichen erforderlich. EMPA-Nr. 36'790
- **) Sicherheitsgurte
 Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvariante
 195/70 SR 13, Tragkraft v= 990 (2,2) h= 990 (2,2), V-max. 180 km/h, Spur siehe Felgenvarianten
- Felgenvarianten
 5 1/2 JJ x 13 und 5JJ x 13 (Stahl) Spurweite v= 1420 mm h= 1420 mm
 5 1/2 JJ x 13 (Leichtmetall) Spurweite v= 1430 mm h= 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972
- Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich
- Schluss- Stoplichter : 5/18 Watt Glühlampen erforderlich
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
- Spoiler : fest angebrachter Frontspoiler sowie fließend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig
- Gefährliche Fz.-Teile: Emblem auf Motorhaube sowie Lufthutzen-Attrappe auf Motorhaube muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 10.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II

CH 0287 61

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 20.6.77 in Rothrist - jak

auf Wunsch mit "T-Roof" erhältlich (2 Dachteile können entfernt werden)