

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

Mustang II

ZUSATZKARTE

CH

0287 62

gültig bis 31.12.78 (Lärm)

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0287 62" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (8 = 1978)

Herstellerplakette

"8.02F" Standard "8.03F" Standard/Cobra II/King Cobra "8.04F" Chia "8.05F" Mach I; vor Fahrgestell-Nummer links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"F2" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (vom Importeur eingeschl.)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8F03F100033 / 8F04F100029

Unveränderte Zeichen im Typencode

8.0.F

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

FORD

Typ

F2

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

76,2

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

140,3 SAE-net bei U/min

3600

Lärm

76

dB/A bei U/min

3600

Schalldämpfer

2 Töpfe, 310x210x95 / 455x300x125

Abgasprüfung

ECE-15

\*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine (a.W. mit "T-Roof" erhältlich)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

orig. Ford-USA

Rückspiegel

innen + links \*\*)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

4

v

2

M

h

2

Masse

Innen

ausser

4450

Länge

1800

Achsabstand

2450

Breite

1300

Doppelachse

v

1430 +)

h

1430 +)

Höhe

Spurweite

v

-

h

-

Ueberhang

s

1010

Spurweite

v

-

h

-

v

990

Spurkreis

l

10700

r

10550

h

990

Spurkreis

l

10700

r

10550

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

815

600

1415

Nutzlast

95

185

280

Gesamtgewicht

910

785

1695

Fabrikgarantie

1834

Reifengrösse

195/70 SR 13

195/70 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,2

- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

990

990

-

für V max

180

180

-

km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

450

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

169 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

45

kg

Ausrüstung	§)	HCR H4 (E)
Fernlichter		HCR H4 (E)
Abblendlichter		A (E) in HCR
Standlichter		SAE-AIR2S2T-74 MG
Schlusslichter		SAE-AIR2S2T-74 MG
Bremslichter		SAE IP-75MG (gelb)
Richtungsblinker	v	SAE-AIR2S2T-74 MG
Rückstrahler	v	s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v	s vorhanden h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat
Scheibenwischer		2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		1/ Motorcraft Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Mustang II	
Typenscheinnummer	CH	0287	62
Karosserie	Limousine		
Platze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1415	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1834	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung  
Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, im Türfalz bei der Hersteller-Plakette; CO-Wert 0,5 % bei 880 U/min.
- \*\* Rückspiegel rechts  
erforderlich für Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe (..03. / ..05.)
- + Felgenvarianten  
5 J x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung  
5½ J x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung oder Leichtmetall "Ford", Spur v= 1440 h= 1440 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert  
Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt  
Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt  
Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg.Pol.Abt. vom 13.11.1972  
Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich  
Schluss- Stoplichter : 5/18 Watt Glühlampen erforderlich  
Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert  
Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird  
Spoiler : fest angebrachter Frontspoiler sowie fliessend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig  
Gefährlicher Fz.-Teil: "Mustang II" - Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 6.9.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II  
8.02F/8.03F/8.04F/8.05F

CH 0287 62

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,79, 76,25 dB/A

Nahfeld : 82 dB/A bei 2700 U/min