

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang 2.8

9.02Z / 9.03Z / 9.04Z / 9.05Z

Typenscheinnummer

CH 0287 65

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA  
 Erkennungsmerkmale "9.02Z" Standard "9.03Z" Standard+Cobra "9.04Z" bzw "9.05Z" Ghia = vor Fahrgestell- Nummer  
 (1. Ziffer= Modelljahr 1979, 5. Ziffer= Motortyp) / "CH 0287 65" = auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette links, im Türfalz  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "Z" links, hinten oben auf Zylinderkopf (Importeur)  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug 9F03Z100324 Unveränderliche Zeichen im Typencode 9.0.Z

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe Automat  
 Anzahl Gänge, 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,  
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
 Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder  
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Motor  
 Marke FORD Typ Z  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 92,96 Hub 68,58  
 Hubraum 2792 Steuer-PS 14,22  
 Leistungs-PS 84 kW (114 PS) bei U/min 4800  
 SAE-net  
 Lärm Nahfeld 90 dB/A bei U/min 3600 \*)  
 Schalldämpfer 2 Töpfe, 455x265x130 / 375 x ø 155  
 Abgasprüfung ECE-15, 1,6 % CO bei 780 U/min \*\*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

## Karosserie

Limousine  
 Anzahl Türen 2 oder 2+1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten orig. FORD-USA Rückspiegel innen + links +)  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3  
 Masse innen aussen  
 Länge 4550 Achsabstand 2550 /  
 Breite 1754 Doppelachse v h  
 Höhe 1370 Spurweite v 1438 h 1448  
 Ueberhang s 1005 Spurweite v h  
 v 995 h  
 h 995 Spurkreis l 12100 r 11300  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total  
 Leergewicht 715 555 1270  
 Nutzlast 100 250 350  
 Gesamtgewicht 815 805 1620  
 Fabrikgarantie 1687  
 Reifengrösse 195/70 SR 13 195/70 SR 13 (Varianten ++)  
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen  
 Tragkraft 960 960 kungen)  
 für V max 180 km/h 180 km/h  
 Felgen 5 J x 13 5 J x 13 Stahl ++)  
 Garantierte Anhängelast gebremst 450  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 450  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 168 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen  
 Zulässige Deichsellast nach Hersteller 45 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Bremslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Richtungsblinker	v SAE-IP-79MG s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v- s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v v- s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang 2.8	
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 7 6 5	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1270	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1687	Hubraum	2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 76 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- + ) Rückspiegel rechts : erforderlich für Karosserievariante mit Fliesheck und Heckklappe "2+1" (..03. / ..05.)
- ++ ) Reifenvarianten : 190/65 SR 390 V 990 (1,9) H 1160 (2,5) V/max. 180 km/h  
195/70 SR 14, 970 (1,9) 970 (1,9) 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 14 Stahl "FORD" / 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD" / TRX 390x150 Leichtmetall "FORD"
- Spurweiten : unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Ersetzt TS CH 0287 65 vom 12.09.78

Reifenvarianten

Bern, 20.03.79

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 12.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung