

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mustang 5.0

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (USA)

9.02F / 9.03F / 9.04F / 9.05F

CH 0287 66

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale

"9.02F" Standard "9.03F" Standard+Cobra "9.04F" bzw "9.05F" Chia = vor Fahrgestell- Nummer
(1. Ziffer= Modelljahr 1979, 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0287 66" = auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, im Türfals

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"F" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

9F03F100329

Unveränderliche Zeichen im Typencode

9.0.F

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrolllampe

Motor

Marke

FORD

Typ

F

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

76,2

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

103 kW (140 PS) bei U/min

4000

SAE-net

Lärm Nahfeld

87 dB/A bei U/min 3000 *)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 455x265x130 / 375 x Ø 155

Abgasprüfung

ECE-15, 1,2 % CO bei 1000 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 2+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel innen + links +)

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4550 Achsabstand 2550

Breite

1754 Doppelachse v h

Höhe

1370 Spurweite v h 1438 h 1448

Ueberhang

s Spurweite v -

v 1005 h -

h 995 Spurkreis l 12100 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

775

555

1330

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

875

805

1680

Fabrikgarantie

1763

Reifengrösse

195/70 HR 14

195/70 HR 14

(Varianten ++)

Ply / bar

- / 1,9

- / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

970

970

kg

für V max

210 km/h

210 km/h

Felgen

5 J x 14

5 J x 14 Stahl ++)

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

1200

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

187 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

km/h

45 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Bremslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Richtungsblinker	v SAE-IP-79MG s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v- s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v v- s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dm/Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang 5.0	
Typenscheinnummer	CH	0287 66	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1330	Treibstoff	B
Nutzlast	----	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1763	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,47 = 74 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- +) Rückspiegel rechts : erforderlich für Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe "2+1" (..03. / ..05.)
- ++) Reifenvariante : 190/65 HR 390, V 990 (1,9) H 1160 (2,5) V/max. 210 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD" / TRX 390x150 Leichtmetall "FORD"
- Spurweiten : unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Ersetzt TS CH 0287 66 vom 12.09.78
Reifenvarianten
Garantierte Anhängelast

(20.03.79)

(11.05.79)

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 12.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang 5.0

CH 0287 66

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 28.6. / 4.7.79 - Ro/Mi

Ausführungsvariante "Indy 500" - zusätzlich versehen mit Front- und Heckspoiler sowie Motorhaubenaufsatz aus Kunststoff (die im Frontspoiler original eingebauten Nebellampen - seitl. Abstand 570 mm - werden inkl. Halterungen vom Importeur entfernt).

Schriftzug Länge 1500 mm, Höhe 122 mm
"OFFICIAL PACE CAR " etc. nicht zulässig gemäss
Art. 26, Abs. 4 BAV.