

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

Mustang 2.3 Turbo

0.02A / 0.03A / 0.04A / 0.05A

ZUSATZKARTE

CH 0287 68

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale

"0.02A" Standard "0.03A" Standard+Cobra "0.04A" bzw "0.05A" Ghia = vor Fahrgestell- Nummer
(1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0287 68" = auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"A" rechts, vorn seitlich auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

OFO3A133610

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Karosserie

Limousine x)

Anzahl Türen

2 oder 2+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel innen/links/rechts +)

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4550 Achsabstand 2550

Breite

1754 Doppelachse v h

Höhe

1360 Spurweite v 1438 h 1448

Ueberhang

s v h

1005 Spurweite v h

h 995 Spurkreis ø l 12100 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

A

Bauart

Reihe / Turbo

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

96,52

Hub

78,74

Hubraum

2303

Steuer-PS

11,73

Leistungs-kW

85

bei U/min

5200

PS

116 SAE-net

Lärm-Nahfeld

94

dB/A bei U/min

3900

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 455x265x130 / 375 x ø 155

Abgasprüfung

ECE-15/03, 0,65 % CO bei 940 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

740

550

1290

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

840

800

1640

Fabrikgarantie

1689

Reifengrösse

190/65 HR 390

(Varianten ++)

Ply / bar

- / 1,9

- / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

990

1160

für V max

210

210

Felgen ++) TRX 390x150 Leichtmetall "FORD" ohne Bez. *)

Garantierte Anhängelast gebremst

für Anhängerbetrieb nicht

Garantierte Anhängelast ungebremst

gestattet (gemäss FORD)

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Bremslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Richtungsblinker	v SAE-IP-79MG s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E) oder HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang 2.3 Turbo
Typenscheinnummer	CH	0287 68
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1290	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 11,73
Gesamtgewicht	1689	Hubraum 2303

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, iA 3,45 = 80 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- +) Rückspiegel rechts : erforderlich für Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe "2+1" (..03. / ..05.)
- ++) Reifenvarianten :

195/70 HR 13 ,	Tragkraft 960 (2,0),	Vmax 210 km/h
195/70 HR 14 ,	970 (1,9)	210 km/h
P 185/80 R 13,	1022 (1,8)	189 km/h
P 175/75 R 14	1060 (2,4)	189 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 13 Stahl / 5 J x 14 Stahl / 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD" / Spurweiten unverändert
- x) Karosserie : erhältlich mit Front- und Heckspoiler sowie Motorhaubenaufsatz aus Kunststoff (je nach Fahrzeugausführung vorhanden)
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
 - Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
 - Nebellampen : bei der Ausführung mit Frontspoiler vorhanden (eingebaut), zu weit vom Fz.-Rand entfernt (570 mm), werden inkl. Halterung demontiert (sie können nachträglich nach Vorschrift montiert werden).
- ↳ Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 16.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang 2,3 Turbo
0.02A/0.03A/0.04A/0.05A

CH 0287 68

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9.6.1980 - Mi

- Getriebe : a.W. mit mech. 4-Gang-Getriebe und Antriebsachse iA 3,08
- Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,15 % bei 900 U/min.
- Geräuschmessung BAV : übernommen von der Antriebsachse 3,45
-
- Getriebe : a.W. mit mech. 5-Gang-Getriebe und Antriebsachse iA 3,45
- Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,15 % bei 900 U/min.
- Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt: 50 km/h; M3; iA 3,45 = 74 dB/A