

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Typ Mustang 4.2 (ab Fgst.-Nummer: 1FA...1.D.C.100001)	Typenschein-Nummer CH 0287 71
-------------------------------------	------------------------------	---	----------------------------------

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "CH 0287 71" vor Fahrgestellnummer : "1FA...1.D..."
Herstellerplakette	links, im Türfalz
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	1FABP12D6CF104784

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=13, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, 13, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor	F O R D	Typ	D
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	93,0	Hub	76,0
Bohrung	4123	Steuer-PS	21,02
Hubraum	86 (SAE-net)	bei U/min	3600
Leistungs-kW	70 aa/ 72 ab	dB/A bei U/min	2700
Lärm-Standmessung	1 Topf, 457x260x121		3)
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	EC3-15/03, 1,5 % CO		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"

Karosserie	Limousine ++)
Anzahl Türen	2 oder 2+1 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	v 2/ 3-Punkt autom. h 2/ Bauchgurten
Unterlegkeil	- Rückspiegel innen, links **)
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	1550 Achsabstand 2550
Breite	1754 Doppelachse v h
Höhe	1350 Spurweite v 1438 +) h 1448 +)
Üsbernang	v 1005 Spurweite v h
	h 995 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzaugteile	Spurkreis Ø l 12100 r 11300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	800	530	1330
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	890	720	1610
Fabrikgarantie			1745
Reifengrösse	195/70 SR 14	195/70 SR 14	+)
Ply / bar	- / 1,9	- / 1,9	
Tragkraft	970	970	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 14	Stahl	+)
Gas Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			1427
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			1330
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			72
gemessen km/h bei U/min			166 km/h
Motor			Zspähwele

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Bremslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Richtungsblinker	v SAE-IP-79MG s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - v= s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - v= s vorhanden h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	HR (E) Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D	Mustang 4.2	
Typenscheinnummer	CH	0287 71	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1330	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	21,02
Gesamtgewicht	1745	Hubraum	428

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- **) Rückspiegel rechts : erforderlich für die Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe "2+1"
- +) Reifenvarianten : 185/75 R 14, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h
P 175/75 R 14 1060 (2,4) 180 km/h
190/65 SR 390 990 (1,9) 180 km/h (nur mit Felgen TRX 390 x 150)
- +) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 , Stahl , Spur v= 1438 mm h= 1448 mm
5 1/2 J x 14 Leichtmetall "FCRD" v= 1438 mm h= 1448 mm
TRX 390 x 150 Leichtmetall "FCRD" v= 1441 mm h= 1554 mm
- ++) Karosserie (a. Wunsch) : Front- und Heckspoiler, Motorhaubenaufsatz aus Kunststoff (je nach Fahrzeugausführung vorhanden)
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt sofern nicht bereits ab Werk vorhanden
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt (zum Teil bereits ab Werk in den Abblendlichter montiert)
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Nebellampen : bei der Ausführung mit Frontspoiler vorhanden (eingebaut), zu weit vom Fz.-Rand entfernt (570 mm) werden inkl. Halterung demontiert (sie können nachträglich nach Vorschrift montiert werden)
- Auspuffaustritt : kann in beiden Versionen (nach hinten bzw 45° nach links) im Originalzustand belassen werden