

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Thunderbird Motor N (360 SAE-PS)	Typenschein-Nummer CH 0288 05
ERKENNUNGSMERKMALE "Thunderbird" beidseitig auf Hinterkotflügel sowie am Fahrzeugheck. "65 A" = Standard-Ausführung oder "65 B" = Ausführungsvariante, auf Hersteller-Plakette, links, in Tür, angenietete Plakette, "8.N" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe sowie auf Hersteller-Plakette. Motorkennzeichen eingeschlagen "N" vorn, links oben auf Block (vom Importeur eingeschlagen). Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA, ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB., m. Unterdruck-</u>		Typ <u>N - 429 cu. in.</u>	
Hilfsbremse <u>1. u. 2. Kreis v. Betriebsbremse</u> [Unterstützung]		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>mech., IB., Fusspedal, Kabelzug, a. Hinterräder</u>		Bohrung <u>110,74</u> Hub <u>91,18</u>	
Getriebeart <u>Getriebeautomat</u> *) Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>7022</u> cm ³ Steuer-PS <u>35,76</u>	
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>---</u> Höchstgeschwind. <u>203</u> km/h		Leist.-PS <u>360</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>---</u>		Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>---</u>		Lärmdämpfung <u>4</u> Auspufftöpfe **)	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1590</u> H <u>1590</u> Spurkreis L <u>12,5</u> R <u>12,9</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2920</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>5415</u>		Leergewicht <u>1195</u> <u>---</u> <u>935</u> <u>2130</u>	
Breite <u>1980</u>		<u>90</u> <u>---</u> <u>260</u> <u>350</u>	
Höhe <u>1355</u>		Total <u>1285</u> <u>---</u> <u>1195</u> <u>2480</u>	
Ueberhang V <u>1145</u>		Fabrik-Garantie <u>1352</u> <u>---</u> <u>1293</u> <u>2645</u>	
H <u>1350</u>		Reifen-Dimens. <u>215 HR 15</u> <u>---</u> <u>215 HR 15</u>	
S <u>---</u>		Tragkraft p. Achse <u>1470 (1,95)</u> <u>---</u> <u>1470 (1,95)</u>	
		Fabrikgar. max. <u>---</u> Gesamtzuggewicht <u>---</u> Anhängelast <u>---</u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 4/ SEALED BEAM SAE H 65/SAE H 70Abblendlicht 2/ die äusseren Standlicht 2/ SAE-PI-70-TD §)Markierlicht vorn u. hinten seitlich 2/ SAE-PIA-70-FNWarnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/SAE-TSIAR-70-TD §) Rückstrahler 2/+2/seitl.V+H §)Stoplicht 2/SAE-TSIAR-70-TD Rückfahrlampen 2/ separatKontroll-Nr.-Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messerkm/hRichtungsblinker 8/ separat, mit KontrollampeVorn 2/SAE-PI-70-TD seitl. V=2+H=2 SAE hinten 2/SAE-TSIAR-70-TDWarnblinkanlage vorh. m. Kontroll. ArbeitslampenDiebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FORD (USA) ThunderbirdTypenschein-Nummer CH 0288 05Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 2130 Treibstoff BNutzlast -- PS 35,76Gesamtgew. 2645 Hubraum 7022Anhängelast --Gew. des Zuges --BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeugs: 1Y83N 100021*) Getriebeart: Getriebeautomat mit hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P".**) Lärmdämpfung: 2 Töpfe 510 x 280 x 120 mm und 2 Töpfe 510 x 160 mm Ø .§) Standlichter: original gelbe Glühlampen, werden vom Importeur durch 2 weisse ersetzt.Blinker vorn: Sichtwinkel ungenügend, 2 zusätzliche weiss, vorn seitlich werden vom Importeur angeschlossen.Schlusslichter: original 10 Glühlampen, zu stark; die 2 inneren werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.Blinker hinten: Blinkanlage (je Seite 3 nacheinander von innen nach aussen blinkende Leuchten) wird ausgeschaltet. Es bleiben je Seite 1 Blinker bestehend aus 3 Leuchten kombiniert mit Stoplichter.Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 30.10.70 Rückstrahler hinten: original zu weit vom äusseren Fahrzeugrand entfernt; 2 zusätzl. werden vom Importeur n. Vorschrift mont.