

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Thunderbird ..87S	CH 0288 12
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"CH 0288 12" auf Hersteller-Plakette "..87S" vor Fahrgestell-Nummer / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"S" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder links vorn auf Zylinderkopf / Importeur		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	8G87S 100 060	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..87S

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			
Lenkung	Automat			
Getriebe	3 Stufen			
Anzahl Gänge	Achsantrieb		auf Hinterräder	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert			
2-Kreis-Kontrolle				

Motor	FORD	Typ	S
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	101,6
Bohrung	6586	Steuer-PS	33,54
Hubraum	171,9 SAE-net	bei U/min	4000
Leistungs-PS	86,5	dB/A bei U/min	3000 *)
Lärm Nahfeld	1 Topf, 610x280x120		
Schalldämpfer	ECE-15, 1,85 % CO bei 840 U/min. **)		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	6	v	3	M h 3
Masse	innen	ausser	Achsabstand	
Länge		5474	2896	
Breite		1994	Doppelachse v h	
Höhe		1410	v h 1604 h 1603	
Ueberhang	s		Spurweite v -	
	v	1209	h -	
	h	1369	Spurkreis l r 12400 r 12400	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1150	880	2030
Nutzlast	140	280	420
Gesamtgewicht	1290	1160	2450
Fabrikgarantie	2599		
Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1500	1500	
für V max Felgen	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	900		
Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	180 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90 kg		

Ausrüstung §)
 Fernlichter SAE H.. / DOT H..
 Abblendlichter SAE H.. / DOT H..
 Standlichter SAE IP 77 TD
 Schlusslichter SAE A(2)IR(2)S(3)T77 TD
 Bremslichter SAE A(2)IR(2)S(3)T77 TD
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v _____ s vorhanden h SAE-A / I (E)
 Markierlichter v _____ s vorhanden h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~W~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen Motorcraft Lo + hi
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ FORD (USA) Thunderbird
 Typenscheinnummer CH 0288 12
 Karosserie Limousine
 Plätze total 6 vom 3
 Leergewicht 2030 Treibstoff B
 Nutzlast _____ Steuer-PS 33,54
 Gesamtgewicht 2599 Hubraum 6586

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV
Vorbeifahrt : 50 km/h; A2; 1A 2,75; 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung
Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz, bei der Hersteller-Plakette
- +) Felgenvarianten
6 JJ x 15 Stahl oder Stahlsporn / 6 1/2 JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall, alle mit Bezeichnung "Ford", Spuren unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) auf Stosstange ersetzt
- Schluss/Stop/Blinker : innerste Kammer je Seite wird ausser Betrieb gesetzt (zu stark sowie Zwischenraum Blinker zu klein) orig. Glühlampen werden durch 5/21 Watt ersetzt
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zus. I (E) oder SAE-A werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- Motorhauben-Emblem : seitlich überragende Spitzen (Flügelenden des Vogels) werden entfernt

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 12.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung