

Personenwagen

F O R D (USA)

Thunderbird / 0.87F

CH 0288 14

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale "0.87F" vor Fahrgestell-Nummer (1. Ziffer = Modelljahr 1980 / 5. Ziffer = Motortyp)
 "CH 0288 14" auf Hersteller-Plakette (Ausführungsvarianten: Standard / Town Landau / Silver Anniversary)
 Herstellerplakette links, im Türfalz
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug OH87F100053

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrolllampe

Motor

Marke FORD Typ F
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,6 Hub 76,2
 Hubraum 4940 Steuer-PS 25,16
 Leistungs-kW 101 bei U/min 3600
 PS 136 SAE-net
 Lärm-Nahfeld 83 dB/A bei U/min 2700 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe, 480x270x140 / 375 x ø 165
 Abgasprüfung ECE-15/03, 1,5 % CO bei 900 U/min. **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten orig. FORD-USA Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung =
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 5090 Achsabstand 2753
 Breite 1882 Doppelachse v h
 Höhe 1400 Spurweite v h 1461
 Ueberhang s 1064 Spurweite v -
 v h h
 h 1273 Spurkreis ø l 12400 r 12300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 845 650 1495
 Nutzlast 120 230 350
 Gesamtgewicht 965 880 1845
 Fabrikgarantie 1925
 Reifengrösse 220/55 R 390 220/55 R 390 (Varianten +)
 Ply / bar - / 2,5 - / 2,5 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1300 1300 kungen)
 für V max 210 210
 Felgen 390x150 Leichtmetall "FORD" +)
 Garantierte Anhängelast gebremst 1400
 Garantierte Anhängelast ungebremst 700
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 1400
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 179 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	§)	Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernlichter	SAE H.. / DOT H.. oder HCR (E)	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H.. oder HCR (E)	Marke und Typ	F O R D (USA) Thunderbird
Standlichter	SAE JP2P-80DT	Typenscheinnummer	CH 0288 14
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	Karosserie	Limousine
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	Plätze	total 5 vom 2
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter	Leergewicht	1495
Rückstrahler	v - h- s vorhanden h SAE-A	Nutzlast	---
Markierlichter	v - h- s vorhanden h	Gesamtgewicht	1925
Zusätzliche Lichter	-	Treibstoff	B
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte	Steuer-PS	25,16
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage	Hubraum	4940
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo (Hi) oder Ford Lo (Hi) oder andere geprüfte Modelle		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvariante : FR 78 - 14, Tragkraft 1360 (2,2), Vmax 180 km/h
- Felgenvariante : 5½ J x 14 Stahl "FORD", Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Richtungsblinker vorn: orig. in Standlichter (weiss), werden ausser Betrieb gesetzt und durch 1 (E) unterhalb Stossstange ersetzt
- Kurvenlichter : vorn-seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden (je nach Ausführung vorhanden)
- Schlusslichter : die beiden innern Kammern je Seite müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden
- Gefährlicher Fz.-Teil: Motorhaubenemblem "Thunderbird" muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 16.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (USA)

Thunderbird / 0.87F

CH 0288 14

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 28.02.80 in Bern - Ad

Schalldämpfervariante : 1 Topf = 480 x 270 x 140 mm
Kennzeichen: "EOSC - 5230 - AC"

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,26 = 74,5 dB/A
Standmessung: 72 dB/A bei 2700 U/min.